обработке не ранее, чем через 24 часа.
При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное время сушки.

Инструменты	Нанесение покрытия осуществляется с помощью кистей, стойких к растворителям, с их хорошим втиранием в поверхность. Нанесение распылением с помощью подходящих безвоздушных распылителей. Не применять распылители на сжатом воздухе. **Безвоздушное нанесение:** Угол напыления: 60° Форсунка: 0,029" Давление при распылении: 50 – 60 бар
Чистка инструментов	Рабочие инструменты сразу после применения промыть нитрорастворителем или средством для промывки кистей.
Замечание	Дать прогрунтованным поверхностям хорошо просохнуть перед последующей обработкой (при 20 °C, не менее 24 часов; при более низких температурах – соответственно больше, при необходимости – несколько дней), так как растворители, содержащиеся в покрытии, диффундируют внутрь покрытия и приводят к появлению запаха. **Совместимость с другими лакокрасочными материалами:** Грунтовку Dupa-grund нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Указания для безопасного применения	Легко воспламеняема. Раздражает органы дыхания. Опасность серьезных повреждений глаз. Повторный контакт может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут стать причиной сонливости и помрачения сознания. Ядовит для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное воздействие. Не допускать попадания в руки детей. Емкости следует держать плотно закрытыми и хранить их в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Следует пользоваться защитными очками/ маской для лица. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и проконсультироваться с врачом. При проглатывании рвоту вызывать нельзя. Немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. Не допускать попадания в канализацию/ водоемы или в почву. Подробные сведения: см. паспорт по безопасности вещества.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует сдавать на приемный пункт для старых лаков.
Предельная концентрация летучих оргалических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данной категории (кат. A/h): 750 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 750 г/л ЛОС.
Код продуктов ЛКМ	M-GF05
Декларация состава	Поливинилацетатная смола, нефтяной сольвент, этанол, этилацетат
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и их обработка. В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация

Dupa-grund

Глубоко проникающая супер-грунтовка для укрепления старых покрытий, содержит растворители, для наружных работ.

CAPAROL

Описание продукта

Область применения

Высококачественное, бесцветное специальное грунтовочное средство для поверхностей фасадов при предварительной обработке критических минеральных оснований, служащее в качестве предохранительной грунтовки перед последующим окрашиванием и нанесением покрытий, для укрепления пористых оштукатуренных и бетонных поверхностей с песчаной осыпью, для цементосодержащих растворов и шпатлевочных масс Disbocret, а также для оснований со старыми лакокрасочными покрытиями, удаленными механически.

Старые мелящиеся лакокрасочные покрытия, обладающие прочным сцеплением с основанием, укрепляются на поверхности. Средство Dupa-grund растворяет старые лакокрасочные покрытия, не обладающие прочным сцеплением с основанием, благодаря чему они могут быть удалены. Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол.

Связующее

Синтетическая смола, растворенная в органических растворителях.

Упаковка

5 л, 10 л

Хранение

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.

Технические параметры

- Плотность: прибл. 0,9 г/см³

Применение

Подходящие подложки

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.

Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650 „Основания и их предварительная подготовка".

Структура покрытия

Обработка:
На нормальных и слабо впитывающих основаниях обработку производить в неразбавленном виде, на сильно впитывающих поверхностях – дважды, методом «сырое по сырому». Грунтовка не должна образовывать цельных, блестящих пленок.

Расход

В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления - 150–300 мл/м².
Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.

Условия применения

Нижний температурный предел при обработке и сушке:
Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда.

