ინსოლაციის და ბუნებრივი განათების ანგარიშის ექსპერიმენტული კვლევა

საქართველოს ურბანიზაციის და
მშენებლობის სამინისტრო

თბილზნიიეპი

თბილისის ზონალური
სამეცნიერო-კვლევითი და
საპროექტო ინსტიტუტი

საქართველო, 380086, თბილისი,
სანდრო ეულის ქ.5ა, ტელ./ფაქსი: (995-32)29-4558,
სს საქართველოს ბანკის ვაკის ფილიალი,ა/ა.000281207,მფო.220101503

Ministry of Urbanization and
Construction of Georgia

TBILZNIIEP

Tbilisi Zonal
Institute of Research
and Design

5a, Sandro-Euli st., 380086, Tbilisi, Georgia
tel./fax.(995-32)29-4558 acc.000281207,mfo.220101503
Joint-stock co Bank of Georgia Filial of Vake District of Tbilisi

"16" მაისი 2005 წ.

№ 29

ამხანაგობა "საელჩო -
- 2005-ის" თავმჯდომარეს
ბატონ გ.დათიაშვილს

თქვენი წერილის საფუძველზე და წარმოდგენილი პროექტით ქ.თბილისში ვაკე-საბურთალოს რაიონში ილია ჭავჭავაძის გამზ.№75-ში ასაშენებელი ვრავალბინიანი სახლის გამო, ჩავატარეთ ინსოლაციისა და ბუნებრივი განათების ანგარიშების ექსპერტიზა, მიმდებარე არსებული ილია ჭავჭავაძის გამზ.№75, №75 მე-6 და მე-7 კორპუსების მიმართებაში.

დანართი: I. ექსპერტიზა-დასკვნა
2. ესკიზური ნახაზები

თბილზნიიეპის ინსტიტუტის
გენერალური დირექტორი რ. ქაცარავა

შეასრ. ნ. ტაბლიაშვილი

ინსოლაციისა და ბუნებრივი განათების გაანგარიშებების ექსპერტიზა-დასკვნა ქ.ხაშურის ვაკე-საბურთალოს რაიონში ილია ჭავჭავაძის გამზ. №75-ში წარმოდგენილი პროექტით მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის გამო, ჩვენტარე მიმდებარე არსებული საცხოვრებელი სახლების მიმართებაში.

ჩვენი წერილის საფუძველზე და წარმოდგენილი პროექტით არსებული, მიმდებარე საცხოვრებელი სახლების სიტუაციური გენგეგმით და სართულის გეგმების მიხედვით და ასევე სამშენებლო ადგილის უშუალო დათვალიერების შედეგად დადგინდა ინსოლაციისა და ბუნებრივი განათების საკონტროლო წერტილები (იხ.ნახ. I.).

ინსოლაციის პირობები

ქ.ხაშურის ვაკე-საბურთალოს რაიონში ილია ჭავჭავაძის გამზ.№75-ში წარმოდგენილი პროექტით მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განმიმდებარე ილია ჭავჭავაძის გამზ. №75-ის მე-6 და მე-7 კორპუსების წერტილი "ფ" - I და წერტილი "ფ" - 2-ის ინსოლაციის მნიშვნელობები შესაბამისად მცირდება და შეადგენენ შეშდეგს $J_{ს}$=0,59 და $J_{ჯ}$=0,60, ხოლო მათი ნორმატიული მაჩვენებელია $J_{ნ}$=0,3I, რაც აკმაყოფილებენ მოქმედი ინსოლაციის ნორმირებულ მოთხოვნას (იხ.ნახ.2 და 3). ეს ასევე დასტურდება არქიტექტორ ბ.მორბედაძის მიერ ჩატარებული გათვლებით.

ბუნებრივი განათების პირობები

ამხანაგობა "საელჩო - 2005"-ის მიერ ქ.ხაშურის ვაკე-საბურთალოს რაიონში ილია ჭავჭავაძის გამზ. №75-ში წარმოდგენილი პროექტით მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გამო, მიმდებარე ილია ჭავჭავაძის გამზ.

№75-ის მე-6 , მე-7 და №75 საცხოვრებელი სახლების(ოჯახების), სამხრეთაღ
სავლეთი და სამხრეთდასავლეთის ფასადებზე საანგარიშოდ შერჩეული იქნა უარ-
მდგომარეობაში მყოფი "ა", "გ" და "გ" წერტილები(იხ.ნახ.I.). მაჟი გაანგა
ბით დადგინდა,რომ "ა" წერტილი T_s =0,3I , წერტილი "გ" T_s =0,32 და წერტილ
T_s =0,28, ხოლო მაჟი ნორმირებული მნიშვნელობა შეადგენს შემდეგს T_n =0,28.

არქიტექტორ ბ.მორბელაძის მიერ ბ.გ.კ. მნიშვნელობების გაანგარიშებით ასე
ვე დასტურდება მოქმედი ნორმების მოთხოვნები.


შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი


- აუცილებელია ქ.ზესტაფონში ვაკე-საბურთალოს რაიონში იღია ჭავჭავაძის გამზ. №75-ში წარმოდგენილი პროექტით მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გარე აღმოსავლეთი ფასადი შეიღებოს ანგარი ფერის ატმოსფეროშდგრადი საღებავით, რაც დადებითად იმოქმედებს საერთო დეკორატიულ(არეკლილ) ბ.გ.კ. მნიშვნელობების დონეზე;
- იღია ჭავჭავაძის გამზ. №75 საცხოვრებელი სახლის ბინები ინსოლაციას იღებენ სამხრეთაღმოსავლეთი ფასადიდან.

არქიტექტორ ბ.მორბელაძის მიერ ჩატარებული ინსოლაციისა და ბუნებრივი განათების გაანგარიშების და ექსპერტის მიერ ხელმეორედ ჩატარებული გაანგარიშების ანალიზიდან გამომდინარე

ე ქ ს პ ე რ ტ ი ზ ა - დ ა ს კ ვ ნ ა

არქიტექტორ ბ.მორბელაძის და ექსპერტის მიერ ჩატარებული გაანგარიშების ანალიზის და ზემოთ აღნიშნული პირველი შენიშვნის ანახმად ქ.ზესტაფონში იღია საბურთალოს რაიონში იღია ჭავჭავაძის გამზ. №75-ში წარმოდგენილი პროექტით მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა ექსპერტის აზრით შესაძლებელია, ვინაიდან ამ შეთხვევაში მიმდებარე არსებული იღია ჭავჭავაძის გამზ. №75-ის მე-6 , მე-7 და №75 საცხოვრებელი სახლების(ბინების და ოჯახების)


H=561,30



$A_3 = 51$ $J_n = 0,31$

$J_{max} = 1320$


$J_5 = \frac{J_p}{J_{max}} = \frac{789}{1320} = 0,59$

$J_5 = 0,59 > J_n = 0,31$

ნახ. 2, ლ. ბერიძის ინსოლაციის საანგარიშო გრაფიკი (ვიზუალურ-სივრცითი მეთოდი).

XII – 29
I-XI – 82
II-X – 118
III-IX – 126
IV-VIII – 146
V-VII – 186
VI – 102

J_n = 789



$A_3 = 51$ $\quad J_n = 0{,}31$

$J_{max} = 1320$


$J_ს = \frac{J_p}{J_{max}} = \frac{796}{1320} = 0{,}60$

$J_ს = 0{,}60 > J_n = 0{,}31$

ნახ. 3. ლ. ბერიძის ინსოლაციის საანგარიშო გრაფიკი (ვიზუალურ-სივრცითი მეთოდი).

XII	– 30
I-XI	– 64
II-X	– 128
III-IX	– 134
IV-VIII	– 170
V-VII	– 178
VI	– 92
J_p	= 796

ბიბლიოთეკა N 75
ს. NN 6, 7




ნახ. 4. ლ. ბერიძის ბუნებრივი განათებულობის გეომეტრიული კოეფიციენტის სხვადასხვაობა, ε (ცისფერ-ხავრცითი მეთოდი).

$\varepsilon_h = 0{,}011 \cdot 52{,}0 = 0{,}57$

ს. 6 $T_s = 0{,}31 > T_n = 0{,}28$

ს. 7 $T_s = 0{,}32 > T_n = 0{,}28$



ნახ. 5. ლ. ბერიძის ბუნებრივი განათებულობის გეომეტრიული კოეფიციენტის საანგარიშო გრაფიკი, ε (ვიზუალურ-სივრცითი მეთოდი).

$\varepsilon_h = 0.011 \cdot 105 = 1,1$

$T_s = 0,22 \geq T_h = 0,28$