მოსაპირკეთებელი ფილა EQUITONE [TECTIVA]

ვენტილირებადი ფასადის სისტემაზე

ფერი= TE 15

(იხ კვანძი N4)

ფანჯარა მოწყობილი ალუმინის სისტემაზე

სამმაგი მინა პაკეტით

HUECK-LAMBDA WS 075-

ვენტილირებადი ფასადის სისტემაზე მოწყობილი უჟანგავი მეტალი

+28.00

ს.ზ.ნ -0.10

+24.00

ს.ზ.ნ -0.10

+21.80

VI სართული +20.80

ს.ზ.ნ -0.10

+18.60

V სართული +17.60

ს.ზ.ნ -0.10

+15.40

IV სართული +14.40

ს.ზ.ნ -0.10

+12.20

III სართული +11.20

ს.ზ.ნ -0.10

+9.00

II სართული +8.00

ს.ზ.ნ -0.10

0 სართული +0.00

ს.ზ.ნ -0.10

ფანჯარები მოწყობილი ხის /წაბლი /სტრუქტურაზე

შევსებული ორმაგი მინაპაკეტით

შევსებული ორმაგი მინაპაკეთით

დამუშავებული დამცავი, ორკომპონენტიანი

პოლუურეთანის საღებავითა და ცეცხლმედეგი

ხსნარით.

ფერი: RAL 9011 GRAFITE BLACK

იხ.სპეციფიკაცია

მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი დაციტის ქვის ფილა

ფორმატი: 800*400 მმ

სისქე: 30მმ ფერი: მუქი ნაცრისფერი

+12.60

ს.ზ.ნ -0.10

+10.20

ს.ზ.ნ -0.10

0 სართული +5.90

0 სართული +4.80

ს.ზ.ნ -0.10

0 სართული +1.00

0 სართული +0.00

ს.ზ.ნ -0.10

ფანჯრები, მოწყობილი ხის /წაბლი/ სტრუქტურაზე
შევსებული ორმაგი მინაპაკეტით,

შევსებული ორმაგი მინაპაკეთით
დაგუშავებული დამცავი, ორკომპონენტიანი
პოლუურეთანის საღებავითა და ცეცხლმედეგი ხსნარით.
ფერი: RAL 9011 GRAFITE BLACK
იხ.სპეციფიკაცია

მოსაპირკეთებელი ბუნებარივი დაციტის ქვის ფილა
ფორმატი: 800*400 მმ
სისქე: 30მმ. ფერი: მუქი ნაცრისფერი
იხ.ქვანძი: №5

+12.60
ს.ზ.ნ. -0.10

+10.20
ს.ზ.ნ. -0.10

0 სართული +5.90

0 სართული +4.80
ს.ზ.ნ. -0.10

0 სართული +1.00

0 სართული ±0.00
ს.ზ.ნ. -0.10

-1.5






ფანჯრები, მოწყობილი ხის /წაბლი/ სტრუქტურაზე
შევსებული ორმაგი მინაპაკეტით, დამუშავებული დამცავი
ორკომპონენტიანი პოლუურეთანის საღებავითა
და ცეცხლმედეგი ხსნარით
ფერი: RAL 9011 GRAFITE BLACK
ხის სპეციფიკაცია
დაჭიმული ფოლადის ტროსები
რომელზეც გაეშვება სურო
+12.60
მაღალხარისხოვანი ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით,
დამუშავებული წებოცემენტით და საარმირო ბადით
შეღებილი მაღალხარისხოვანი საღებავით NCS TE20
+10.20
4.80