ASPublisherVersion 0.0.100.100

მასშტაბი ფურცელი

თარიღი

ნახაზის
დასახელება

ობიექტის
მისამართი

სევდინ მაილოვი

1

:100 ქ.თბილისი

.

კახეთისგზატკეცილი

დამკვეტი

დირექტორი

არქიტექტორი

გურამ

ჟორჟოლიანი A-2

შპს

`ნიუ პოინტ~ თბილისი, საბურთალოს

q. 44

Ltd

`New point

~ საბურტალოს 44 სტ. თბილისი, Georgia, 0160

(+99532) 2945808; 557 704433

,

www

.newpoint

.ge info

@newpoint

.ge

გ. კირკიტაძე

-

a

-

nayari

w

548
.20 548

.52

548

.05 548

.31 547.83 547.39 547.24

546

.68

546

.33

546

.27 546

.73

546

.82

546

.87

547

.02

547

.36 547

.29

547

.29

547

.32

547

.42

547

.57

547

.82

547

.97

547

.86

547

.59

547

.50

546

.48 546

.77 546

.91 547

.29

546

.24

546

.50

546
.83 545

.99

547

.04

547

.67

548

.51

548

.43 548.11 548.16 548.29 547.91

548

.22 548

.45 548

.59 548

.66

548

.87

549

.03

548

.00

d

=

200

ლით

w

w

FDC

11

22

33

44

55

g

g

b

b

a

a

d

d

Wr

-

1 Wr

-

1

Wr-2 Wr-2

28.00

6.85 7.00 7.00 6.85

28.00

6.85 7.00 7.00 6.85

6.00 3.20 6.50

16.00

6.00 3.20 6.50

16.00

3.00

1.27

3.67

3.50 1.17

3.13

5.45

14.82

14.39

3.00

2.50

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 6.00

25.37

8.43 8.43
5.00

2.50 3.50 1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00

+10.41

+11.61

სახანძრო მისაერთებელი

წყალმიმღები წყალმიმღები მილი მილი

საზოგადოებრივი სივრცის ღერძულა ხაზ

i

1

2

3

4

5

6

7

განაშენიანების რეგულირების ხაზი

განაშენიანების რეგულირების ხაზი

სახანძრო ჰიდრანტი

ლიფტის დაწნევის მომსახურე შახტა

ლიფტის ფოიეს განიავება

ლიფტის დაწნევის მომსახურე შახტა

ლიფტის ფოიეს განიავება

SD

SD

ხანძრის დროს ლიფტ არ ფუნქციონრებს აგებთ კიბეთ

IN CASE OF IRE ELVATOR UT SVICE

გამოიყენთ საევკუაციო გასვლე ი USE XIT

გასასვლელი
EXIT
თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE

1

+49

2

.00

პირობითი ნიშნები

კ

-

1

90 წთ

შენიშვნა

:

1

. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია
პირობითად

. მათი ადგილმდებარეობა და
რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს
მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის
დამუშავებისას

,

„შენობა

- ნაგებობის
უსაფრთხოების წესები

“
-

ს მოთხოვნათა
გათვალისწინებით

.

2

. არქიტექტურული პროექტის
ხანძარსაწინააღმდეგო ნაწილში ასახულია
კონსტრუქციული ელემენტების მოთხოვნილ
ცეცხლმედეგობის ხარისხისხებთან მიმართებაში
შესაბამისობა

, თუმცა კონსტრუქციული
ელემენტების ცეცხლმედეგობების ხარისხი ასევე

უნდა დაზუსტდეს კონსტრუქციულ პროექტში „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“-ს 721
და 722 ქვეთავების მიხედვით

.

3

. კიბის უჯრედებში არ მოეწყობა რაიმე ტიპის
გაყვანილობა

, გარდა გზა

-კიბეების
დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისათვის
სავალდებულო გაყყვანილობებისა

, რაც
დაშვებულია შენობა

- ნაგებობის უსაფრთხოების
წესების 1022

.

5 ქვეთავით

.

±

0

,00

სახანძრო მილდგარი

(III კლასის სახანძრო მილდგარი

)

სახანძრო სიგნალიზაცია

, ხანძრის შესახებ
გამოსაცხადებელი ტექსტური შტყობინებით
სახანძრო

- სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი

ხელის ცეცხლმაქრი

ჰიდრანტი

მხედველობითი განგაშის სიგნალი

სიცოცხლის ვარსკვლავი

ორმხრივი კავშირი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

ავტოსაშხეფი სისტემა

გასასვლელის ნიშანი ბრაილის შრიფტით

ერთსაათიანი ცეცხლმედეგობა

ორსაათიანი ცეცხლმედეგობა

თავშესაფრის ფართობი

ხანძრის დროს ლიფტი არ მუშაობს

გასასვლელის განათებული ნიშანი

საავარიო განათების ნიშანი

მისაწვდომობის სიმბოლო

საკადასტრო საზღვარი

ჭრილის ხაზი

აბსოლუტუ

რი ნიშნული

რეგულირების ხაზი

კარის ცეცხლმედეგობის ხარისხი

FDC

გენ

-გეგმა