დაგეგმარების საფუძვლები და მიზნები:

პროექტი შედგენილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ-ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული №**6856722**; 26.012.2024 წ. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების საფუძველზე. პროექტით გათვალისწინებულია სასაწყობო შენობის მშენებლობა.

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა და აღწერა:

საპროექტო მიწის ნაკვეთი (საკ. კოდთ N 01.19.18.003.140) მდებარეობს ქალაქი თბილისი , დასახლება ორხევი , მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ.
მიწის ნაკვეთის ფართობი შეადგენს - 6841.0 კვ.მ-ს
საპროექტო მიწის ნაკვეთს სამხრეთით, გზის მხრიდან ესაზღვრება საზოგადოებრივი სივრცე, ხოლო დანარჩენი მხრიდან რეგისტრირებული კერძო მიწის ნაკვეთები.

პროექტის აღწერა:

პროექტით გათვალისწინებულია 14.86 მ. სიმაღლის, ოთხსართულიანი (ოთხივე სართული მიწის დონის ზედა სართულია), კოსმეტიკური ძაფების საწყობის შენობის მშენებლობა; აღნიშნული შენობა ხანძარმედეგი კედლით გამიჯნულია ორ ნაწილად და შესაბამისად შედგება ორი სხვადასხვა (**I-B, II-B**) კონსტრუქციული ტიპისგან; საიდანაც 4 სართულიანია საოფისე ნაწილი, ხოლო ძირითადი სასაწყობო ნაწილი ერთსართულიანია.

+0.00 ნიშნულზე განთავსებულია ოფისი, დაცვის ოთახი, კოსმეტიკური ძაფების საწყობი, სამეურნეო საწყობი.

+3.95 და +**7.90** ნიშნულებზე განთავსებულია ოფისები.

+11.85 ნიშნულზე განთავსებული ტექ. დანადგარების ოთახი, სამეურნეო საწყობი.
მთავარი შესასვლელი მისაწვდომია, გათვალისწინებულია შშმპ პანდუსი, ასევე შენობაში გასათვალისწინებულია მისაწვდომი ლიფტის მოწყობა; შენობა აღჭურვილია ავტოსაშხეფი სისტემით და სხვადასხვა სახანძრო სისტემით.
შენობისგან დამოუკიდებლად განთავსებული ელ. გამანაწილებელი ფარი და საქვაბე; ასევე იმავე მესაკუთრის კუთვნილ ფართობზე გათვალისწინებულია სახანძრო ტუმბოების და ავზის მოწყობა (ს.კ. 01.19.18.003.044)

შენობის კონსტრუქციად გამოყენებულია ლითონის მზიდი კონსტრუქცია, გადახურვის და გარე კედლის მასალად გამოყენებულია "სენდვიჩპანელი".

<u>შენობის საპროექტო ნაწილში მოეწყობა შემდეგი ხანძრისგან დაცვის სისტემები:</u>

1. ხელის ცეცხლმაქრები
2. სახანძრო მილდგარი
3. ავტოსაშხეფი სისტემა
4. ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა
5. ავარიული განათების სისტემა
6. კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
7. სახანძრო განგაშის ღილაკი

8. დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
9. მხედველობითი განგაშის სისტემა
10. სახანძრო მისაერთებელი
11. სახანძრო ჰიდრანტი

დაგეგმარებისთვის გამოყენებული კანონმდებლობის აღწერა

საპროექტო შენობის დაგეგმარებისთვის გამოყენებულია საქართველოს მთავრობის #41 დადგენილება. ტექნიკური რეგლამენტი „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები“.

პირობითი აღნიშვნა

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო მილსადარი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ავტოსაშხეფი
	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამცავებელთა შეტყობინების სისტემა
	მხედველობითი განგაშის სიგნალი
	ავარიული განათება
	სახანძრო მისართებელი
	სახანძრო კიდრანტი

დატვირთვის კონსტრუქცია

სეისმიკანელი

შემკავებელი

საკაბელო შახტები მექანიკური განაკვეთებისთვის

180 წუთიანი ხანძარმედეგი კედელი

120 წუთიანი ხანძარმედეგი კედელი

60 წუთიანი ხანძარმედეგი კედელი

მიწაყრილობა

გასახლებლად მისაღები მანძილი

საევაკუაციო გასახლები

დაკავებულობების ზებუები	დაკავებულობების ზებუი აღნიშვნა	შრის კოდი	დაშტრიხვა	ხაზის სისქე	დაშტრიხვის მასშტაბი	დაშტრიხვის კუთხე
საძიანი ზებუი (სძ)		RGB(72,12,187)	ANSI31	0.05 mm	40	0
სასაწყობო ზებუი (სწ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0
დამხმარე ზებუი (ზხ)		RGB(57,57,56)	ANSI31	0.05 mm	40	0





შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
1. **საქმიანი ჯგუფი** - სქ : **± 0.00** ნიშნულზე განთავსებული დაცვის ოთახი, ოფისი. **+3.95** და +**7.90** ნიშნულებზე განთავსებულია ოფისები.
2. **საშუალო საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-1** : **±0.00** ნიშნულზე განთავსებული კოსმეტიკური ძაფების საწყობი, სამეურნეო საწყობი. **+11.85** ნიშნულზე განთავსებული სამეურნეო საწყობი.
3. **დამხმარე დასხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს** : **+11.85** ნიშნულზე განთავსებული ტექ. დანადგარების ოთახი. **შენობისგან დამოუკიდებლად განთავსებული ელ. გამანაწილებელი ფარი და საქვაბე; ასევე იმავე მესაკუთრის კუთვნილ ფართობზე გათვალისწინებულია სახანძრო ტუმბოების და ავზის მოწყობა (ს.კ. 01.19.18.003.044)**

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B, II-B**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
I-B		
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**11**	3
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1**	**11**	2
დამხმარე ჯგუფი **დს**	**5**	1
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**48.8**	**14.86**
სახანძრო-ტექნიკური სიმაღლე =		**12.45**
სართულის რაოდენობა =		**სართულების რაოდენობა მიწის ზემოთ** **4 სართული**

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
II -B		
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**4**	1
სასაწყობო ჯგუფი **სწ-1**	**3**	1
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**16.8**	**14.86**
სართულის რაოდენობა =		**სართულების რაოდენობა მიწის ზემოთ** **1 სართული**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
I-B			
1. საქმიანი ჯგუფი სქ	± 0.00	შეუზღუდავი	18.7
2. საქმიანი ჯგუფი სქ	+3.95	შეუზღუდავი	176.2
3. საქმიანი ჯგუფი სქ	+7.90	შეუზღუდავი	174.7
4. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	± 0.00	4460	168.9
5. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	+11.85	4460	222.0
6. დამხმარე ჯგუფი დს	+11.85	3300	25.8
იატაკის საერთო ფართობი =		786.3	
იატაკების რაოდენობა =		4	
შენობის საერთო ფართობი =		786.3 + 89.9 (±0.00 ნიშნ.) + 81.5 (+3.95 ნიშნ.) + 81.5 (+7.90 ნიშნ.) + 18.3 (+11.55 ნიშნ.) = 1057.5	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები ფართობი კვ.მ.	შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.
II -B			
1. საქმიანი ჯგუფი სქ	± 0.00	2140	14.2
2. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	± 0.00	1630	754.2
იატაკის საერთო ფართობი =		768.4	
იატაკების რაოდენობა =		1	
შენობის საერთო ფართობი =		768.4	
იატაკების საერთო ფართობი =		768.4 +1057.5= 1825.9	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
I-B									
C-A ღებებში	9 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
5-1 ღებებში	6.60 მ. მინიმალ.	1	1	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45 %	-	აკმაყოფილებს	-
A-C ღერძებში	9 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
II -B									
C-I ღებებში	3 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი[ა]	შეუზღუდავი[ა]	შეუზღუდავი[ა]	-	აკმაყოფილებს[ა]	-
1-5 ღერძებში	3 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი[ა]	შეუზღუდავი[ა]	შეუზღუდავი[ა]	-	აკმაყოფილებს[ა]	-
I-C ღერძებში	3 მ-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავი[ა]	შეუზღუდავი[ა]	შეუზღუდავი[ა]	-	აკმაყოფილებს[ა]	-

ა. 705.8.1 ქვეთავის N2 გამონაკლისი.

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
I-B									
1. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისები) (±0.00 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		კი
2. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისები) (+3.95 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		
3. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისები) (+7.90 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		
4. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (საწყობი). (±0.00 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		
5. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (საწყობი). (+11.85 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		
6. დამხმარე ჯგუფი დს (ტექ. დანადგარების ოთახი). (+11.85 ნიშნულზე)	-	კი	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		
დერეფანი	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი, სახანძრო განგაშის ღილაკი, დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა, მხედველობითი განგაშის ღიალკი, ავარიული	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		

			განათება.						
კიბის უჯრედი A-B /3-2 ღერძები	-	-	ავარიული განათება	-	მექანიკური განიავება, კვამლის გაწოვის სისტემა	კი	_		
კიბის უჯრედი B-C /5 ღერძები	-	-	ავარიული განათება	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
II -B									
1. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისები) (±0.00 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	ბუნებრივი განიავება	კი	_		კი
4. სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (საწყობი). (±0.00 ნიშნულზე)	კი	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი, სახანძრო განგაშის ღილაკი, დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა, მხედველობითი განგაშის ღიალკი, ავარიული განათება.	-	მექანიკური განიავება, კვამლის გაწოვის სისტემა	კი	_		

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
I-B									
სართული ±0.00 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (მძღოლების მოსაცდელი სივრცე, დაცვის ოთახი) ს.დ.დ. 4	1 (თითოეულს)	1 გზა კარი (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82
	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (საწყობები) ს.დ.დ. 6	1 (თითოეულს)	1 გზა კარი (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82
სართული ±0.00 ნიშნულზე ს.დ.დ. 10		1	1 გზა კარი			1.20	1.95	0.82	0.82 და მეტი
სართული +3.95 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისები) ს.დ.დ. 45	1 (თითოეულს)	1 გზა კარი (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82
სართული +3.95 ნიშნულზე ს.დ.დ. 45		2	2 გზა კიბე	1.10	1.40	1.20	1.43	-	-
სართული +7.90 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისები) ს.დ.დ. 47	1 (თითოეულს)	1 გზა კარი (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82
სართული +7.90 ნიშნულზე		2	2 გზა კიბე	1.10	1.40			0.82	0.82

ს.დ.დ. 45									
სართული +11.85ნიშნულზე	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (საწყობი) ს.დ.დ. 6	1 (თითოეულს)	1 გზა კარი (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82
	დამხმარე ჯგუფი დს (ტექ. დანადგარების ოთახი) ს.დ.დ. 1	1 (თითოეულს)	1 გზა კარი (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.82
სართული +11.85 ნიშნულზე ს.დ.დ. 7		2	2 გზა კიბე	1.10	1.40			-	-

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
II -B									
სართული ±0.00 ნიშნულზე	საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისი) დ.დ. 1	1	1 გზა კარი	-	-	-	-	0.82	0.82
	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (საწყობი) ს.დ.დ. 17	2	2 გზა კარი	-	-	-	-	0.82	0.82
სართული ±0.00 ნიშნულზე ს.დ.დ. 18		2	2 გზა კარი	-	-	-	-	0.82	0.82

9

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ისმიხედვით

სართულები

დაკავებულობა
და
დაკავებულობის
დატვირთვის
ჯამური
მაჩვენებელი

ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)

უნიტაზი ტუალეტის

ხელსაბანები

აბაზანა/შხაპი

სასმელი წყლის
ფანტანი

სამომსახურეო
ნიჟარა

სამზარეულოს
ნიჟარა

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის

მოთხოვნილი

წინებული

გათვალის
სართული
±0.00

ნიშნულზე

საქმიანი
ჯგუფი

სქ
ს.დ.დ. 5

1

1კ +2 ქ + 1 შშმპ

1

1კ +2 ქ + 1 შშმპ

-

-

-

1

1

1

-

-

სასაწყობო
ჯგუფი სწ-1

ს.დ.დ. 23 1კ +1 ქ

1კ +1 ქ

-

-

1

1

-

-

სართული
+3.95

ნიშნულზე

საქმიანი
ჯგუფი

სქ
ს.დ.დ. 45

1კ +1 ქ

1კ +1 ქ

-

-

1

1

1

1

-

-

სართული
+7.90

ნიშნულზე

საქმიანი
ჯგუფი

სქ

ს.დ.დ. 47 1კ +1 ქ

1კ +1 ქ + 1 შშმპ

1კ +1 ქ

1კ +1 ქ + 1 შშმპ

-

-

1

1

1

1

-

-

სასაწყობო
ჯგუფი სწ-1
ს.დ.დ. 6

1

1

-

-

1

1

1

1

-

-



GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000

-0.150

1
A-200

±0.000

1
A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

პირობითი ნიშნები:

საოფისე ფართობი
359.45 kv.m.

სასაწყობე ფართობი
1126.76 kv.m.

A-101

0. იატაკის გეგმა

1:100

25.03.2024

27.85
m2

1

2

3

4

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

0/05a 0/08 0/04

0/13

F90

0/10a

0/02

F90
0/02

F90
0/03

0/17

0/16

0/16a
0/17b

0/09

0/06

0/07

0/10

0/14a 0/14a

0/17c

0/11a

0/03

0/05

0/11

0/12

0/15

0/09a

F90

0/13

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

8.00 %

F

F

C

C

D

D

4 4

8.00 %

ST01.1
A-801

R1
A-803

ST03
A-803

ST02.1
A-803

ST04
A-803

L01
A-804

4-1

A-302

24,800

1,600 1,155 1,714 11,385 1,925 11,920

7,200 5,800 5,500 5,600

27,800

3,300

3,300

5,455

1,925

1,685 1,000 265 1,887
1,4001,320

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

40,739

6,000 6,000 6,000 6,000

900 1,700 4,775 1,000 3,700 1,700 2,710 1,900 4,800 1,700 2,515

735 1,910 782 3,217 15,951 1,714 4,335 1,900 10,194

9,500 6,868 150 1,025 900 24,621

27,231 20

896 19,904 900

6,602

1,600 40,744 1,600 7,870

6,275

4,392 1,878

4,760

2,020 1,700 2,550 3,350 2,210

1,628

3,580
2,480 1,000

100

2,525 2,675

2,475 1,000 3,705 5,290 1,000 775 900 6,000

70
1,000 880

300

1,000 1,900 810 1,000 1,060

2,950

3,605 1,000 500 950 425

2,950

327 1,000 4,758

2,975

3,465 2,505

430 290 9,410 290 5,710 290 5,710 290 5,810 290 0 500 5,603 290 5,710 290 5,710 290 5,598 500

40,739

800 2,305

4,885 1,714 841 1,760 1,000 1,549 5,252 1,714 1,929 1,000 2,300

2,850

3,300

9,200

23,095

4,200 5,000

5,000 4,200

1,400

5,250

250 410 1,600 1,030 1,600 840 250 250 3,980 250 4,480

5,980

2,500 1,500

14,197

4,471

3,000

3,600

23,100

10,600

4,700

3,600

3,600

20,400

5,143
3,302

4,578 10,689 13,400

8,259

±0.00

±0.00

±0.00

+0.56 +0.60

-0.07

±0.00

-0.03

-0.60

-0.60

±0.00

-0.75

-0.60

+0.60

+0.72

-0.01

R 7.50

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

1

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

21.81 m2

el.
გამანაწილებელი
გათბობის
ქვაბი

R01

R01

R01

FFL
SSL -0.10

W2

0.00=509.35

მიწის ნიშნული=508.75

FFL
SSL 0.00

ტრანსპლანტები
სატენი

სამუშაო
ბაქანი

სამუშაო
ბაქანი

სამუშაო
ბაქანი

2% დახრა

2% დახრა

6% დახრა

6% დახრა

2% დახრა

ST03

2% დახრა

W08 W08 W07

W08

W08

განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

0/13
კიბე
18.06 m

2

0/02
დაცვის ოთახი
9.57 m

2

0/06
წუნდებული პროდუქციის საწყობი
20.10 m

2

0/05
წუნდებული პროდუქტის საწყობი
29.88 m

2

0/08
სამეურნეო საწყობი
48.13 m

2

0/14
კოსმეტიკური ძაფების საწყობი
703.38 m

2

0/17
პროდუქტების გაცემა
29.32 m

2 0/16
თანამშრომლის ოფისი
14.21 m

2

0/15
პროდუქტების მიმღები პუნქტი
24.52 m

2

0/09
სამეურნეო საწყობი
12.39 m

2

0/01
ლობი
32.04 m

2

0/11
სამეურნეო საწყობი
15.00 m

2

0/03
დაცვის ოთახი
9.08 m

2

0/07
სათავსო
3.60 m

2

0/01
დერეფანი
27.24 m

2

0/04
სამეურნეო საწყობი
18.41 m

2

0/10
დერეფანი
8.44 m

2

0/12
სან. კვანძი
4.12 m

2

3

A-202

0

k1

wT 92

216

0 wT

k1

92
216

0 wT

k1

92
216

0 wT

k1

82
216

0 wT
k1

72
216

0 wT

k1

92
216

90 wT

k1

92
216

0 wT

k2

153

246

0 wT

k2

153
246

0 wT

k2

153
246

0 wT

k1

92
216

0 wT

k1

92
216

0 wT

k1

92
216

90 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT

k1

92

216

0 wT

k1

92
216

0 wT

k1

92
216

0

k1
wT

216

92

90wT
wT
k1

92
216

0

k1
wT

216

92

0 wT

k2

193

246

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT
k3

160
300

0 wT

k2

153

196

0 wT

k2

153

196

4,156

4,156

±0.00 ნიშნულზე



LEGENDS

ლერწი	ოთახის სახელი
0101 ნომერი	სართულიოთახის
±0.000 -0.150	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული
1 A-	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი
ბლოკის კედელი
თაბაშირმუყაოს კედელი

ᲞᲘᲠᲝᲑᲘᲗᲘ ᲜᲘᲨᲜᲔᲑᲘ:

	საოფისე ფართობი 359.45 მ.მ.
	სასაწყობე ფართობი 1126.76 მ.მ.

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/შეზსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამქღავნება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	TRIA Architecture
პროექტის მენეჯერი	
დამკვეთი	შპს "აპტოსი"
პროექტი	აპტოსის საწყობი
სათაური	1. იატაკის გეგმა +3.95 ნიშნულზე
სტატუსი	არქიტექტურული პროექტი
რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100
გვ.№	A-102



LEGENDS

ლერი	ოთახის სახელი
0.01 წერტილი	სართულიოთახის
±0.000 -0.150	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული
1 A-	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი
	ბეტონის კედელი
	ბლოკის კედელი
	თაბაშირმუყაოს კედელი

ᲞᲘᲠᲝᲑᲘᲗᲘ ᲜᲘᲨᲜᲔᲑᲘ:

	საოფისე ფართობი 359.45 მ².მ.
	საბანკოზე ფართობი 1126.76 მ².მ.

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	TRIA Architecture
პროექტის მენეჯერი	
დამკვეთი	შპს "აპტოსი"
პროექტი	აპტოსის საწყობი
სამუშრი	2. იატაკის გეგმა +7.90 ნიშნულზე
სტატუსი	არქიტექტურული პროექტი
რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100
გვ.№	A-103



LEGENDS

ლოგი	ოთახის სახელი
01 ნომერი	სართულიოთახის
±0.000 -0.150	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული
1 A-	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი

- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი
- თაბაშირმუყაოს კედელი

პირობითი ნიშნები:

- საოფისე ფართობი 359.45 მ.მ.
- სასაწყობე ფართობი 1126.76 მ.მ.

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამქღავნება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	TRIA Architecture
პროექტის მენეჯერი	
დამკვეთი	შპს "აპტოსი"
პროექტი	აპტოსის საწყობი
სათაური	3. იატაკის გეგმა +11.85 ნიშნულზე
სტატუსი	არქიტექტურული პროექტი
რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100
გვ.№	A-104



LEGENDS

ლოგი — ობიექტის სახელი
G01 წერტილი — საორიენტაციო ობიექტის
±0.000 / -0.150 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული / კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული
1 / A- — დეტალის № ნახაზის ლოტი
1 / A-200 — ჭრილის № ნახაზის ლოტი
WG00/WB00 — კედლის ტიპი
FLR00 — იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი
ბლოკის კედელი
თაბაშირმუყაოს კედელი

პირობითი ნიშნები:

საოფისე ფართობი 359.45 კვ.მ.
სასაწყობე ფართობი 1126.76 კვ.მ.

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/შეზსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამქღაველება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	TRIA Architecture
პროექტის მენეჯერი	
დამკვეთი	შპს "აპტოსი"
პროექტი	აპტოსის საწყობი
სათაური	გადახურვის გეგმა
სტატუსი	არქიტექტურული პროექტი
რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100
გვ.№	A-105

მიწის საკონტროლო დონის განსაზღვრა



მიწის საკონტროლო დონი=(510.10+510.30+509.27+509.70) : 4 = 509.84

<u>მიწის დონე</u>. ათვლის დონე/სიბარტყე, რომელიც წარმოადგენს შენობის გარე კედლების მოსაზღვრე მიწის მოჰირკეთებული ზედაპირის გასაშუალებულ დონეს. თუ მიწის მოჰირკეთებული ზედაპირის დონე გარე კედლებიდან დამრეცად მიდის, ათვლის დონე უნდა განისაზღვროს შენობასა და მიწის ნაკვეთის საზღვარს შორის მოქცეული ფართობის ყველაზე დაბალი ნიშნულების მიხედვით, თუ მიწის ნაკვეთის საზღვარი შენობიდან დაშორებულია 1,8 მ-ზე მეტად, შენობასა და შენობიდან 1,8 მ-მდე ფარგლებში მოქცეული ყველაზე დაბალი ნიშნულების მიხედვით.

LEGENDS

ლოკი	ოთახის სახელი
D01 ნომერი	სართულიოთახის
±0.000 -0.150	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული
1 A-	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი
	ბეტონის კედელი
	ბლოკის კედელი
	თაბაშირმუყაოს კედელი

ᲞᲘᲠᲝᲑᲘᲗᲘ ᲜᲘᲨᲜᲔᲑᲘ:

	საერთო ფართობი 383.79 კვ.მ.
	სასაცხოვრებლო ფართობი 1156.95 კვ.მ.

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საარქიტექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამძღავნება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	TRIA Architecture
პროექტის მენეჯერი	
დამკვეთი	შპს "აპტოსი"
პროექტი	აპტოსის საწყობი
სათაური	მიწის საკონტროლო დონის განსაზღვრა
სტატუსი	არქიტექტურული პროექტი
რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100
გვ.№	A-1.2

GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000
-0.150

1
A-200

±0.000

1
A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

დაკავებულობის

ჯგუფი

თავშეყრის ჯგუფი
(თვ)

RGB (34.139.34)

RGB (79.12.187)

RGB (245.99.20)

RGB (160.32.240)

RGB (94.8.58)

RGB (0.0.255)

RGB (255.0.0)

RGB (220.185.0)

RGB (136.135.134)

RGB (57.57.56)

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

საქმიანი ჯგუფი
(სქ)

საგანმანათლებლო
ჯგუფი (სგ)

სამრეწველო ჯგუფი
(სმ)

დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი (დსშ)

დაწესებულებათა
ჯგუფი (დწ)

სავაჭრო ჯგუფი
(სვ)

საცხოვრებელი ჯგუფი
(სც)

სასაწყობო ჯგუფი
(სწ)

დამხმარე ჯგუფი
(დს)

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნები

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d.

115.5 m

2

7

საცხოვრებელი ბინა
"ბ" ტიპი #---

დაკავებულობის

დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის

დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის ნუმერაცია

90 wT

k1

82

235

ერთფრთიანი კარი

ორფრთიანი კარი

პირობითი ნიშნები:

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

კარის ცეცხლმედეგობა

A-101 დგ

0. დაკავებულობის და

გასასვლელი საშუალებების
გეგმა

1:100

25.03.2024

27.85
m2

1

2

3

4

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

0/05a 0/08 0/04

0/13

F90

0/10a

0/02

F90
0/02

F90
0/03

0/17

0/16

0/16a
0/17b

0/09

0/06

0/07

0/10

0/14a 0/14a

0/17c

0/11a

0/03

0/05

0/11

0/12

0/15

0/09a

F90

0/13

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

8.00 %

F

F

C

C

D

D

4 4

8.00 %

4-1
A-302

24,800

1,600 1,155 1,714 11,385 1,925 11,920

7,200 5,800 5,500 5,600

27,800

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

40,739

6,000 6,000 6,000 6,000

900 1,700 4,775 1,000 3,700 1,700 2,710 1,900 4,800 1,700 2,515

735 1,910 782 3,217 15,951 1,714 4,335 1,900 10,194

9,500 6,868 150 1,025 900 24,621

27,231 20

896 19,904 900

6,602

1,600 40,744 1,600

40,739

1,400

5,250

14,197

4,471

4,700

±0.00

±0.00

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

1

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

21.81 m2

el.
გამანაწილებელი
გათბობის
ქვაბი

FFL
SSL -0.10

W2

0.00=509.35

მიწის ნიშნული=508.75

FFL
SSL 0.00

ტრანსპლანტები
სატენი

სამუშაო
ბაქანი

სამუშაო
ბაქანი

სამუშაო
ბაქანი

განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

0/13
კიბე
18.06 m

2

0/02
დაცვის ოთახი
9.57 m

2

0/06
წუნდებული პროდუქციის საწყობი
20.10 m

2

0/05
წუნდებული პროდუქტის საწყობი
29.88 m

2

0/08
სამეურნეო საწყობი
48.13 m

2

0/14
კოსმეტიკური ძაფების საწყობი
703.38 m

2

0/17
პროდუქტების გაცემა
29.32 m

2 0/16
თანამშრომლის ოფისი
14.21 m

2

0/15
პროდუქტების მიმღები პუნქტი
24.52 m

2

0/09
სამეურნეო საწყობი
12.39 m

2

0/01
ლობი
32.04 m

2

0/11
სამეურნეო საწყობი
15.00 m

2

0/03
დაცვის ოთახი
9.08 m

2

0/07
სათავსო
3.60 m

2

0/01
დერეფანი
27.24 m

2

0/04
სამეურნეო საწყობი
18.41 m

2

0/10
დერეფანი
8.44 m

2

0/12
სან. კვანძი
4.12 m

2

3

A-202

sq

d. d. f 9.3

d. d.

9.082

1

დაცვის ოთახი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

700.38

15

kosmetikuri Zafebis
საწყობი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

24.52

1

საწყობი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

29.32

1

საწყობი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

9.572

1

დაცვის ოთახი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

48.13

1

სამეურნეო საწყობი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

29.48

1

საწყობი

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 27.6მ.

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 34.9 მ.

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

18.412

1

სამეურნეო საწყობი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

20.10

1

საწყობი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

15.00

1

სამეურნეო საწყობი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

12.39

1

სამეურნეო საწყობი

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

3.60

1

საწყობი

0

k1

wT 92

216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

82
216

0 wT
k1

72
216

0 wT
k1

92
216

90 wT
k1

92
216

0 wT

k2

153

246

0 wT
k2

153
246

0 wT
k2

153
246

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

90 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT

k1

92

216

0 wT

k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0

k1
wT

216

92

90wT
wT
k1

92
216

0

k1
wT

216

92

0 wT

k2

193

246

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT
k3

160
300

sq

d. d. f 9.3

d. d.

14.21

2

1

ოფისი

ds

d. d. f 27.9

d. d.

21.83

1

გათბობის ქვაბი და
ელ. გამანაწილებელი

0 wT

k2

153

196

0 wT

k2

153

196

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 37.9 მ.

diagonali 39.8 m

ორი გასასვლელის მაძილი 30 მ

±0.00 ნიშნულზე

GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000
-0.150

1
A-200

±0.000

1
A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

დაკავებულობის

ჯგუფი

თავშეყრის ჯგუფი
(თვ)

RGB (34.139.34)

RGB (79.12.187)

RGB (245.99.20)

RGB (160.32.240)

RGB (94.8.58)

RGB (0.0.255)

RGB (255.0.0)

RGB (220.185.0)

RGB (136.135.134)

RGB (57.57.56)

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

საქმიანი ჯგუფი
(სქ)

საგანმანათლებლო
ჯგუფი (სგ)

სამრეწველო ჯგუფი
(სმ)

დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი (დსშ)

დაწესებულებათა
ჯგუფი (დწ)

სავაჭრო ჯგუფი
(სვ)

საცხოვრებელი ჯგუფი
(სც)

სასაწყობო ჯგუფი
(სწ)

დამხმარე ჯგუფი
(დს)

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნები

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d.

115.5 m

2

7

საცხოვრებელი ბინა
"ბ" ტიპი #---

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის ნუმერაცია

90 wT

k1

82

235

ერთფრთიანი კარი

ორფრთიანი კარი

პირობითი ნიშნები:

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

კარის ცეცხლმედეგობა

A-102 დგ

1. დაკავებულობის და

გასასვლელი საშუალებების
გეგმა

1:100

25.03.2024

26.60 m2

29.76 m2

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

F90
1/01a

F90
1/01

F90

1/12

1/11 1/10 1/09

1/07

1/01

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

F

F

C

C

D

D

4 4

4-1
A-302

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

1

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

6,000 6,000 6,000 6,000

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

907 2,000 1,348 1,850 2,454 3,000 2,317 3,000 2,118 5,000 657

6,000 6,000 6,000 6,000

24,805

40,745

1,688 5,537 1,000 1,200 2,000 29,320

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

40,745 2,505

2,850 3,640 255 24,400

6,602

5,250

14,399

4,671

3,000

3

A-202

FFL
SSL -3.95

ტერასა

არაექსპლუატირებადი გადახურვა

განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

1/11
WC
6.73 m2

1/10
WC
3.36 m2

1/03
რეგისტრაციის დეპ 2+1
23.47 m

2

1/08
R&D dep 2+1
19.32 m2

1/04
Sesyidvebi 4+1
24.53 m

2

1/12
კიბე
18.25 m

2

1/06
finansuri dep
50.75 m

2

1/05
ადგილობრივი გაყიდვების ოფისი
21.55 m

2

1/02
შეხვედრების ოთახი
24.58 m

2

1/09
WC
3.36 m2

sq

d. d. f 1.4

d. d.

24.582

17

შეხვედრების ოთახი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

23.472

3

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

24.532

4

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

21.552

4

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

50.752

9

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

19.322

3

ოფისი

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0
k

wT

1

92

216

90 wT
k1

92
216

90 wT

k1

92

216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

82
216

0 wT
k1

82
216

0 wT
k1

92
216

90 wT
k1

92
216

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 16.50მ. 45 წთ

v1/01

0 wT
k1

92
216

ქანობი

2

%

+3.95 ნიშნულზე

GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000
-0.150

1
A-200

±0.000

1
A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

დაკავებულობის

ჯგუფი

თავშეყრის ჯგუფი
(თვ)

RGB (34.139.34)

RGB (79.12.187)

RGB (245.99.20)

RGB (160.32.240)

RGB (94.8.58)

RGB (0.0.255)

RGB (255.0.0)

RGB (220.185.0)

RGB (136.135.134)

RGB (57.57.56)

დაკავებულობის

ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

საქმიანი ჯგუფი
(სქ)

საგანმანათლებლო
ჯგუფი (სგ)

სამრეწველო ჯგუფი
(სმ)

დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი (დსშ)

დაწესებულებათა
ჯგუფი (დწ)

სავაჭრო ჯგუფი
(სვ)

საცხოვრებელი ჯგუფი
(სც)

სასაწყობო ჯგუფი
(სწ)

დამხმარე ჯგუფი
(დს)

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნები

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d.

115.5 m

2

7

საცხოვრებელი ბინა
"ბ" ტიპი #---

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის ნუმერაცია

90 wT

k1

82

235

ერთფრთიანი კარი

ორფრთიანი კარი

პირობითი ნიშნები:

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

კარის ცეცხლმედეგობა

A-103 დგ

2. დაკავებულობის და

გასასვლელი საშუალებების
გეგმა

1:100

25.03.2024

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

2/03 2/03 2/03 2/03 2/03

2/03 2/03

F90
2/01 2/03

F90

2/03

2/08

2/09 2/10

2/01

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

F

F

C

C

D

D

4 4

4-1

A-302

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

1

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

3

A-202

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

6,000 6,000 6,000 6,000

24,805

40,749

9,100 31,649

4,544 2,272

3,165

3,062 1,348 1,850 2,454 3,000 2,317 3,000 2,118 5,000 657

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

40,749

24,800

6,000 6,000 6,000 6,000

23,933

6,602

14,399

3,000
განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

2/04
დირექტორი
23.34 m

2

2/03
HR 2+1
23.46 m2

2/02
საკონფერენციო
24.15 m

2

2/05
ადმინისტრაცია 3+2
29.46 m

2

2/07
იურიდიული დეპ 2+1
20.15 m

2

2/01
დერეფანი
62.55 m

2

2/12
კიბე
18.33 m

2

2/06
კლინიკური დეპ. 2+1
22.68 m

2

2/11
WC
6.75 m2

2/10
WC
3.29 m2

2/09
WC
3.29 m2

2/08
ოფისი
19.15 m

2

sq

d. d. f 1.4

d. d.

24.142

17

შეხვედრების ოთახი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

23.46

2

3

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

23.342

2

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

29.462

6

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

22.682

4

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

20.152

4

ოფისი

sq

d. d. f 9.3

d. d.

19.152

3

ოფისი

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

82
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

82
216

90 wT
k1

92
216

90 wT

k1

92

216

90 wT
k1

92
216

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 14მ. 45 წთ

v2/01

+7.90 ნიშნულზე



GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000
-0.150

1
A-200

±0.000

1
A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

დაკავებულობის
ჯგუფი

თავშეყრის ჯგუფი
(თვ)

RGB (34.139.34)

RGB (79.12.187)

RGB (245.99.20)

RGB (160.32.240)

RGB (94.8.58)

RGB (0.0.255)

RGB (255.0.0)

RGB (220.185.0)

RGB (136.135.134)

RGB (57.57.56)

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

საქმიანი ჯგუფი
(სქ)

საგანმანათლებლო
ჯგუფი (სგ)

სამრეწველო ჯგუფი
(სმ)

დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი (დსშ)

დაწესებულებათა
ჯგუფი (დწ)

სავაჭრო ჯგუფი
(სვ)

საცხოვრებელი ჯგუფი
(სც)

სასაწყობო ჯგუფი
(სწ)

დამხმარე ჯგუფი
(დს)

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნები

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d.

115.5 m

2

7

საცხოვრებელი ბინა
"ბ" ტიპი #---

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის ნუმერაცია

90 wT
k1

82
235

ერთფრთიანი კარი

ორფრთიანი კარი

პირობითი ნიშნები:

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

კარის ცეცხლმედეგობა

A-104 დგ

3. დაკავებულობის და

გასასვლელი საშუალებების
გეგმა

1:100

25.03.2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3/03 3/03

F90
3/01

F90

3/03

3/02

3/07 3/07a

3/07

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

F

F

C

C

D

D

4 4

4-1

A-302

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

1

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

3

A-202

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100

24,000

6,000 6,000 6,000 6,000
40,149

6,000 5,700 650 4,000 5,700 6,000 6,000 6,100 3,165

6,602

14,399

3,000
განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

3/03
კიბე
18.33 m

2

3/01
სამეურნეო საწყობი
177.63 m

2

3/04
ტექნიკური დანადგარების ოთახი
25.84 m

2

3/02
სამეურნეო საწყობი
17.56 m

2

3/07
აიტის საწყობი
26.84 m

2

0 wT
k1

92
216

0 wT

k1

92

216

90 wT
k1

92
216

90 wT

k1

92

216

90 wT
k1

92
216

ds

d. d. f 27.9

d. d.

25.84

1

ტექნიკური დანადგარების
ოთახი

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი 12.3მ.

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

26.84

1

აიტის საწყობი

0 wT
k1

92
216

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

17.56

1

სამეურნეო საწყობი 90 წთ

k1 216

92

sw-1

d. d. f 46.5

d. d.

177.63

4

სამეურნეო საწყობი

+11.85 ნიშნულზე

GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000
-0.150

1
A-200

±0.000

1
A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

დაკავებულობის
ჯგუფი

თავშეყრის ჯგუფი
(თვ)

RGB (34.139.34)

RGB (79.12.187)

RGB (245.99.20)

RGB (160.32.240)

RGB (94.8.58)

RGB (0.0.255)

RGB (255.0.0)

RGB (220.185.0)

RGB (136.135.134)

RGB (57.57.56)

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

საქმიანი ჯგუფი
(სქ)

საგანმანათლებლო
ჯგუფი (სგ)

სამრეწველო ჯგუფი
(სმ)

დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი (დსშ)

დაწესებულებათა
ჯგუფი (დწ)

სავაჭრო ჯგუფი
(სვ)

საცხოვრებელი ჯგუფი
(სც)

სასაწყობო ჯგუფი
(სწ)

დამხმარე ჯგუფი
(დს)

დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნები

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

sc - 2

d. d. f 18.6

d. d.

115.5 m

2

7

საცხოვრებელი ბინა
"ბ" ტიპი #---

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

ხანძარმედეგობა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის თავისუფალი სიმაღლე

კარის ნუმერაცია

90 wT
k1

82
235

ერთფრთიანი კარი

ორფრთიანი კარი

პირობითი ნიშნები:

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

კარის ცეცხლმედეგობა

A-105 დგ

4. დაკავებულობის და

გასასვლელი საშუალებების
გეგმა

1:100

25.03.2024

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

F

F

C

C

D

D

4 4

4-1

A-302

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

1

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

3

A-202

240 1,300

1,300

6,602

14,197

3,000

+15.45

+15.30

+15.30

+15.30

+14.54

+13.34 +13.34

+13.34 +13.34

+14.54

+15.30
+15.45

+15.45

+15.45

+15.45

+15.45

+7.90 +7.90

+5.05 +5.05

+7.90

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

ლუქი

3საათიანი ხანძარმედეგი პარაპეტი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი

2

% ქანობი

2

%

ქანობი

2

% ქანობი

2

%

ქანობი

7

%

ქანობი

7

%

7

%
7

%

სახურავის გეგმა

GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000

-0.150

1
A-200

±0.000

1
A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1 ვარიანტი 2

ვარიანტი 3 ვარიანტი 4960

1600

1500

280 1040 280

1700 200

200
900
1500

400 900 400

1600

1000

500

1500

300 1000 300

Ø1700

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

450

1500

1300
300

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
900 ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1500

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
600 საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1200

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
1070 ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1370

1070

600

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

1070

600 1200

1200

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

მისაწვდომი სვლაგეზი

შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ
იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

პირობითი ნიშნები

A-101 მგ

0. მისაწვდომობის გეგმა

1:105

25.03.2024

27.85
m2

1

2

3

4

6

5

4

3

2

1

1
2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

0/05a 0/08 0/04

0/13

F90

0/10a

0/02

F90
0/02

F90
0/03

0/17

0/16

0/16a
0/17b

0/09

0/06

0/07

0/10

0/14a 0/14a

0/17c

0/11a

0/03

0/05

0/11

0/12

0/15

0/09a

F90

0/13

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

8.00 %

F

F

C

C

D

D

4 4

8.00 %

4-1

A-302

1,100

6,602

26,027

22,789

2,200

900

2,200

900

2,200

900

2,200

900

2,200

900

2,200

900

3,900

900

2,200

900

2,200

900

2,200

900

2,200

900

2,200

900

3,900

900

900

1,153

1,405

900

1,788

2,295

900

3,110

1,615

1,615

1,700

1,380

900 900

1,230

1,700

1,480

9,200

23,095

4,200 5,000

5,000 4,200

5,250

3,500 2,500 1,500

5,500

31,854

14,197

4,471

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,500

3,000

3,600

23,100

10,600

4,700

3,600

3,600

20,400

5,143
3,302

4,578 10,689

8,259

+0.56 +0.60

-0.07 -0.03

-0.60

±0.00

-0.75

-0.60

+0.60

+0.72

-0.01

±0.00

±0.00

±0.00

-0.60

-0.60

±0.00

-0.60

±0.00
±0.00

±0.00

±0.00

-0.60
±0.00

R 7.50

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

1

A-201

2

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

21.81 m2

el.
გამანაწილებელი
გათბობის
ქვაბი

W2

0.00=509.35

მიწის ნიშნული=508.75

ტრანსპლანტები
სატენი

სამუშაო
ბაქანი

სამუშაო
ბაქანი

სამუშაო
ბაქანი

6% დახრა

2% დახრა

7% დახრა

2% დახრა

განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

0/13
კიბე
18.06 m

2

0/02
დაცვის ოთახი
9.57 m

2

0/06
წუნდებული პროდუქციის საწყობი
20.10 m

2

0/05
წუნდებული პროდუქტის საწყობი
29.88 m

2

0/08
სამეურნეო საწყობი
48.13 m

2

0/14
კოსმეტიკური ძაფების საწყობი
703.38 m

2

0/17
პროდუქტების გაცემა
29.32 m

2 0/16
თანამშრომლის ოფისი
14.21 m

2

0/15
პროდუქტების მიმღები პუნქტი
24.52 m

2

0/09
სამეურნეო საწყობი
12.39 m

2

0/01
ლობი
32.04 m

2

0/11
სამეურნეო საწყობი
15.00 m

2

0/03
დაცვის ოთახი
9.08 m

2

0/07
სათავსო
3.60 m

2

0/01
დერეფანი
27.24 m

2

0/04
სამეურნეო საწყობი
18.41 m

2

0/10
დერეფანი
8.44 m

2

0/12
სან. კვანძი
4.12 m

2

3

A-202

გასასვლელი
EXIT

გასასვლელი

EXIT

გასასვლელი

EXIT

0

k1

wT 92

216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

82
216

0 wT
k1

72
216

0 wT
k1

92
216

90 wT
k1

92
216

0 wT

k2

153

246

0 wT

k2

153
246

0 wT
k2

153
246

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

90 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT

k1

92

216

0 wT

k1

92
216

0 wT

k1

92
216

0

k1
wT

216

92

90wT
wT
k1

92
216

0

k1
wT

216

92

0 wT

k2

193

246

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT

k3

160

300

0 wT
k3

160
300

0 wT

k2

153

196

0 wT

k2

153

196

4,156

4,156

±0.00 ნიშნულზე

0



GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000

-0.150

1
A-200

±0.000

1

A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1 ვარიანტი 2

ვარიანტი 3 ვარიანტი 4960

1600

1500

280 1040 280

1700 200

200
900
1500

400 900 400

1600

1000

500

1500

300 1000 300

Ø1700

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

450

1500

1300
300

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
900 ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1500

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
600 საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1200

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
1070 ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1370

1070

600

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

1070

600 1200

1200

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

მისაწვდომი სვლაგეზი

შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ
იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

პირობითი ნიშნები

A-102 მგ

1. მისაწვდომობის გეგმა

1:100

25.03.2024

26.60 m2

29.76 m2

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

F90
1/01a

F90
1/01

F90

1/12

1/11 1/10 1/09

1/07

1/01

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

F

F

C

C

D

D

4 4

4-1

A-302

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

1

A-201

2

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

1,500

1,872

1,052

900

900

1,605

1,115

1,075

6,602

5,250

14,399

4,671

3,000

3

A-202

FFL
SSL -3.95

ტერასა

არაექსპლუატირებადი გადახურვა

განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

1/11

WC

6.73 m2

1/10

WC

3.36 m2

1/03
რეგისტრაციის დეპ 2+1
23.47 m

2

1/08

R&D dep 2+1
19.32 m2

1/04
Sesyidvebi 4+1
24.53 m

2

1/12
კიბე
18.25 m

2

1/06
finansuri dep
50.75 m

2

1/05
ადგილობრივი გაყიდვების ოფისი
21.55 m

2

1/02
შეხვედრების ოთახი
24.58 m

2

1/09

WC

3.36 m2

გასასვლელი

EXIT

გასასვლელი
EXIT

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0
k

wT

1

92

216

90 wT
k1

92
216

90 wT

k1

92

216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

82
216

0 wT
k1

82
216

0 wT
k1

92
216

90 wT
k1

92
216

45 wT

v1/01

0 wT
k1

92
216

ქანობი

2

%

+3.95 ნიშნულზე



GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000

-0.150

1
A-200

±0.000

1

A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1 ვარიანტი 2

ვარიანტი 3 ვარიანტი 4960

1600

1500

280 1040 280

1700 200

200
900
1500

400 900 400

1600

1000

500

1500

300 1000 300

Ø1700

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

450

1500

1300
300

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
900 ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1500

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
600 საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1200

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
1070 ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1370

1070

600

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

1070

600 1200

1200

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

მისაწვდომი სვლაგეზი

შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ
იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

პირობითი ნიშნები

A-103 მგ

2. მისაწვდომობის გეგმა

1:100

25.03.2024

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

2/03 2/03 2/03 2/03 2/03

2/03 2/03

F90
2/01 2/03

F90

2/03

2/08

2/09 2/10

2/01

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

F

F

C

C

D

D

4 4

4-1
A-302

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

2

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

900

1,100

1,245

900

1,225

1,082

1,208

900

1,050

1,500

1,500

6,602

14,399

3,000
განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

2/04
დირექტორი
23.34 m

2

2/03

HR 2+1

23.46 m2

2/02
საკონფერენციო
24.15 m

2

2/05
ადმინისტრაცია 3+2
29.46 m

2

2/07
იურიდიული დეპ 2+1
20.15 m

2

2/01
დერეფანი
62.55 m

2

2/12
კიბე
18.33 m

2

2/06
კლინიკური დეპ. 2+1
22.68 m

2

2/11

WC

6.75 m2

2/10

WC

3.29 m2

2/09

WC

3.29 m2

2/08
ოფისი
19.15 m

2

გასასვლელი

EXIT

გასასვლელი
EXIT

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

82
216

0 wT
k1

92
216

0 wT
k1

82
216

90 wT
k1

92
216

90 wT

k1

92

216

90 wT
k1

92
216

45 wT

v2/01

+7.90 ნიშნულზე



LEGENDS

ლოგი	ოთახის სახელი
0.01 ნომერი	საართალიოთახის
±0.000 -0.150	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული
1 A-	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

პირობითი ნიშნები

მისაწვდომი სივრცეები

მოსახერხებელი სივრცეები

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4

ჯარის ნიშ თავისუფალი სივრცე



შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საარქიტექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამქრალება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი:

დამკვეთი: შპს "აპტოსი"

პროექტი: აპტოსის საწყობი

სათაური: 3. მისაწვდომობის გეგმა +11.85 ნიშნულზე

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი

რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100

გვ.№ A-104 მგ









GSPublisherVersion 0.0.100.8

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.

ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, gamJRavneba, გავრცელება ან
დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს
პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

ზოგადი შენიშვნები რევიზია 00

A1

აპტოსის საწყობი

WG00/WB00

±0.000

-0.150

1
A-200

±0.000

1
A-

LEGENDS

FLR00

არქიტექტორი პროექტის მენეჯერი დამკვეთი პროექტი

არქიტექტურული პროექტი

სათაური სტატუსი

თარიღი

ფორმატი

მასშტაბი

gv.#

ლობი ოთახის სახელი

0/01 სართული/ოთახის
ნომერი

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული
კონსტრუქციული ფილის
ნიშნული

მოპირკეთებული იატაკის
ნიშნული

დეტალის #
ნახაზის კოდი

ჭრილის #
ნახაზის კოდი

კედლის ტიპი

იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

შპს "აპტოსი"

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1 ვარიანტი 2

ვარიანტი 3 ვარიანტი 4960

1600

1500

280 1040 280

1700 200

200
900
1500

400 900 400

1600

1000

500

1500

300 1000 300

Ø1700

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

450

1500

1300
300

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
900 ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1500

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
600 საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1200

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
1070 ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

1370

1070

600

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

1070

600 1200

1200

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

მისაწვდომი სვლაგეზი

შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ
იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

პირობითი ნიშნები

A-105 მგ

4. მისაწვდომობის გეგმა

1:100

25.03.2024

E

E

A

A

B

B

3 3

5 5

G

G

H

H

I

I

2 2

1 1

F

F

C

C

D

D

4 4

4-1
A-302

A-F

A-302

1-4
A-302

F-A

A-302

A-201

2

A-201

2

A-201

B01

A-303

B02
A-303

B03

A-303

B04

A-303

A-202

6,602

14,197

3,000

+15.45

+15.30

+15.30

+15.30

+14.54

+13.34 +13.34

+13.34 +13.34

+14.54

+15.30
+15.45

+15.45

+15.45

+15.45

+15.45

+7.90 +7.90

+5.05 +5.05

+7.90

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

ლუქი

3საათიანი ხანძარმედეგი პარაპეტი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

სანიაღვრე მილი

განაშენიანების რეგულირების
ხაზი უკანა ეზოსთვის

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი 10

%

ქანობი

2

% ქანობი

2

%

ქანობი

2

% ქანობი

2

%

ქანობი

7

%

ქანობი

7

%

7

%
7

%

სახურავის გეგმა



LEGENDS

ოთახი — ოთახის სახელი
O01 — სართულიოთახის ნომერი

±0.000 / -0.150 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული

1 / A- — დეტალის № ნახაზის კოდი

1 / A-200 — ჭრილის № ნახაზის კოდი

WG00/WB00 — კედლის ტიპი

FLR00 — იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

82 / 235 — 90 wT / k1 — karis Tavisufali sigane; xanZarmedegoba; karis numeracia; karis Tavisufali simaRle

გასასვლელებს შორის დაცილება
3 საათიანი ცეცხლმედეგობა
2 საათიანი ცეცხლმედეგობა
1 საათიანი ცეცხლმედეგობა
სახანძრო სახელო

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი

	სახანძრო მილდგარი
	წყლის დასალევი შადრევანი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი სისტემა
	ალტერნატიული ავტოსაშხეფი სისტემა
	ავარიული განათება
	საავარიო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მექანიკური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
მმმ გასასვლელი	მიკროავტობუსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
სართულის ამოსაცნობი	სართულის ამოსაცნობი ნიშანი
თავშესაფრის გამოყენების წესები	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფართობის გამოყენების შესახებ
თავშესაფრის ფართობი	თავშესაფრის ფართობის ნიშანი
გასასვლელი EXIT	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
EXIT	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამქვეყნება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	TRIA Architecture
პროექტის მენეჯერი	
დამკვეთი	შპს "აპტოსი"
პროექტი	აპტოსის საწყობი
სამუშაო	0. ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა ±0.00 ნიშნულზე
სტატუსი	არქიტექტურული პროექტი

რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100
გვ.№	A-101 ხგ



LEGENDS

ოთახი — ოთახის სახელი
001 — სართული/ოთახის ნომერი

±0.000 / -0.150 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული / კონსტრუქციული ფილის ნიშნული

±0.000 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული

1 / A- — დეტალის № / ნახაზის კოდი

1 / A-200 — ჭრილის № / ნახაზის კოდი

WG00/WB00 — კედლის ტიპი

FLR00 — იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირგვარაოს კედელი

82 / 235 — 90 wT / k1 — karis Tavisufali sigane / xanZarmedegoba / karis numeracia / karis Tavisufali simaRle

გასასვლელებს შორის დაცილება
3 საათიანი ცეცხლმედეგობა
2 საათიანი ცეცხლმედეგობა
1 საათიანი ცეცხლმედეგობა
სახანძრო სახელო

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი

	სახანძრო მილდგარი
	წყლის დასალევი შადრევანი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი სისტემა
	ალტერნატიული ავტოსაშხეფი სისტემა
	ავარიული განათება
	საავარიო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მექანიკური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
მიკროავტობუსის პარკინგის გასასვლელი	მიკროავტობუსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
სართულის ამოსაცნობი	სართულის ამოსაცნობი ნიშანი
თავშესაფრის გამოყენების წესები	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფართობის გამოყენების შესახებ
თავშესაფრის ფართობი	თავშესაფრის ფართობის ნიშანი
გასასვლელი EXIT	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
EXIT	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/შეზსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამქვეყნება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი:

დამკვეთი: შპს "აპტოსი"

პროექტი: აპტოსის საწყობი

სათაური: 1. ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +3.95 ნიშნულზე

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი

რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100

გვ.№ A-102 ხგ



LEGENDS

ოთახი 001	ოთახის სახელი და ნომერი
±0.000 -0.150	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული
1 A-	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი

- ბეტონის კედელი
- აგურის კედელი
- თაბაშირგოჯოის კედელი

82 / 235 — 90 wT / k1
karis Tavisufali sigane
xanZarmedegoba
karis numeracia
karis Tavisufali simaRle

- გასასვლელებს შორის დაცილება
- 3 საათიანი ცეცხლმედეგობა
- 2 საათიანი ცეცხლმედეგობა
- 1 საათიანი ცეცხლმედეგობა
- სახანძრო სახელო

სახანძრო სიმბოლოს აღმიშნველი

	სახანძრო მილდგარი
	წყლის დასალევი შადრევანი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი სისტემა
	ალტერნატიული ავტოსაშხეფი სისტემა
	ავარიული განათება
	საავარიო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მექანიკური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
მგმმ გასასვლელი	მიკროავტობუსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
საორთოს ამოწ	საორთოს ამოსაცნობი ნიშანი
თავშესაფრის გამოყენების წესები	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფართობის გამოყენების შესახებ
თავშესაფრის ფართობი	თავშესაფრის ფართობის ნიშანი
გასასვლელი EXIT	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
EXIT	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საავტორო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამქღავნება, გავრცელება ან ღუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი:

დამკვეთი: შპს "აპტოსი"

პროექტი: აპტოსის საწყობი

სათაური: 2. ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +7.90 ნიშნულზე

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი

რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100

გვ.№ A-103 ხგ



LEGENDS

ოთახი — ოთახის სახელი
001 ნომერი — სართული/ოთახის

±0.000 / -0.150 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული

1 / A- — დეტალის № ნახაზის კოდი

1 / A-200 — ჭრილის № ნახაზის კოდი

WG00/WB00 — კედლის ტიპი

FLR00 — იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირგვარაოს კედელი

82 / 235 — 90 wT / k1
karis Tavisufali sigane
xanZarmedegoba
karis numeracia
karis Tavisufali simaRle

გასასვლელებს შორის დაცილება
3 საათიანი ცეცხლმედეგობა
2 საათიანი ცეცხლმედეგობა
1 საათიანი ცეცხლმედეგობა
სახანძრო სახელო

სახანძრო სიმბოლოს აღმიშნველი

	სახანძრო მილდგარი
	წყლის დასალევი შადრევანი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი სისტემა
	ალტერნატიული ავტოსაშხეფი სისტემა
	ავარიული განათება
	საავარიო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მექანიკური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
მიკროავტობუსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი	მიკროავტობუსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
სართულის ამოსაცნობი ნიშანი	სართულის ამოსაცნობი ნიშანი
თავშესაფრის გამოყენების წესები	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფართობის გამოყენების შესახებ
თავშესაფრის ფართობი	თავშესაფრის ფართობის ნიშანი
გასასვლელი EXIT	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
EXIT	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გაღაზრდა.
ნებისმიერი ხარვეზის/შეზსუტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამქღვანება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოინვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი:

დამკვეთი: შპს "აპტოსი"

პროექტი: აპტოსის საწყობი

სათაური: 3. ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +11.85 ნიშნულზე

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი

რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100

გვ.№ A-104 ხგ



LEGENDS

ოთახი — ოთახის სახელი
001 ნომერი — სართული/ოთახის

±0.000 -0.150 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული / კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული

1 / A- — დეტალის № / ნახაზის კოდი
1 / A-200 — ჭრილის № / ნახაზის კოდი
WG00/WB00 — კედლის ტიპი
FLR00 — იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი
ბლოკის კედელი
თაბაშირგვარაოს კედელი

82 / 235 — 90 wT — k1 — karis Tavisufali sigane / xanZarmedegoba / karis numeracia / karis Tavisufali simaRle

გასასვლელებს შორის დაცილება
3 საათიანი ცეცხლმედეგობა
2 საათიანი ცეცხლმედეგობა
1 საათიანი ცეცხლმედეგობა
სახანძრო სახელო

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი

	სახანძრო მილდგარი
	წყლის დასალევი შადრევანი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი სისტემა
	ალტერნატიული ავტოსაშხეფი სისტემა
	ავარიული განათება
	საავარიო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მექანიკური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
მმმა გასასვლელი	მიკროავტობუსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
სართულის ამბა	სართულის ამოსაცნობი ნიშანი
თავშესაფრის გამოყენების წესები	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფართობის გამოყენების შესახებ
თავშესაფრის ფართობი	თავშესაფრის ფართობის ნიშანი
გასასვლელი EXIT	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
EXIT	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/შეზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ცნობოს საარქიტექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება ან ტრანსფორმირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისმგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი

დამკვეთი: შპს "აპტოსი"

პროექტი: აპტოსის საწყობი

სათაური: 4. ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +11.85 ნიშნულზე

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი

რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A1
მასშტაბი	1:100

გვ.№ A-105 ხგ

მისაწვდომი ტუალეტი საოფისე სივრცეში





604.5.1. უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჯიდი ძელი გვერდითა კედელზე



604.5.2. უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჯიდი ძელი უკანა კედელზე



604.3 უნიტაზისთვის განკუთვნილი თავისუფალი სივრცის ზომა



T ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ვარიანტი 3



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გადება



ხელსაბანის მდებარეობა



606.3 ხელსაბანებისა და ნიჭარების სიმაღლე

LEGENDS

ლოჯი — ოთახის სახელი
001 ნომერი — სართულოთახის

±0.000 / -0.150 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული / კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000 — მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული

1 / A1 — დეტალის № ნახაზის კოდი

1 / A-200 — ჭრილის № ნახაზის კოდი

WG00/WB00 — კედლის ტიპი

FLR00 — იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

თაბაშირმუყაოს კედელი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი

დამკვეთი: მისაწვდომი ტუალეტი

პროექტი: აპტოსის საწყობი

სათაური: დეტალური ნახაზები

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი

რევიზია 00
თარიღი 25.03.2024
ფორმატი A2
მასშტაბი 1:40

გვ.№ A-901

ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან



გზა-კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საპეტის მომიჯნავედ



LEGENDS

- ობიექტის სახელი
- სართულის ნომერი
- მოსარკეთებული იატაკის მინიშნული კონსტრუქციული ფილის მინიშნული
- მოსარკეთებული იატაკის მინიშნული
- დეტალის № ნახაზის კოდი
- ჭრილის № ნახაზის კოდი
- კედლის ტიპი
- იატაკის ტიპი
- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი
- თაბაშირმუყაოს კედელი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამჟღავნება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიროს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი:

დამკვეთი: შპს "აპტოსი"

პროექტი: აპტოსის საწყობი

სათაური: დეტალური ნახაზები

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი

რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A2
მასშტაბი	1:5

გვ.№ A-902

ნიშანი ჰიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსდება მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ



LEGENDS

- ოთახი — ოთახის სახელი
- G01 ნომერი — სართულოთახის
- ±0.000 / -0.150 — მოსარკეთებული იატაკის ნიშნული / კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
- ±0.000 — მოსარკეთებული იატაკის ნიშნული
- 1 / A1 — დეტალის № ნახაზის კოდი
- 1 / A-200 — ჭრილის № ნახაზის კოდი
- WG00/WB00 — კედლის ტიპი
- FLR00 — იატაკის ტიპი
- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი
- თაბაშირმუყაოს კედელი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გაღაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/შეზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი: TRIA Architecture	პროექტის მენეჯერი:	დამკვეთი: შპს "აპტოსი"	პროექტი: აპტოსის საწყობი	სათაური: დეტალური ნახაზები	სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი	რევიზია 00 თარიღი 25.03.2024 ფორმატი A2 მასშტაბი 1:2

გვ.№ A-903



LEGENDS

ლოგი	ობიექტის სახელი
DO1 ნომერი	სართულიობიექტის
±0.000 -0.150	მოსარკეცებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000	მოსარკეცებული იატაკის ნიშნული
1 A1	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი
	ბეტონის კედელი
	ბლოკის კედელი
	თაბაშირმუყაოს კედელი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საარქიტექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამეძღავნება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	პროექტის მენეჯერი	დამკვეთი	პროექტი	სათაური	სტატუსი	რევიზია 00 · გვ.№
TRIA Architecture		შპს "აპტოსი"	აპტოსის საწყობი	დეტალური ნახაზები	არქიტექტურული პროექტი	თარიღი 25.03.2024 · ფორმატი A2 · მასშტაბი 1:10 · A-904

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან



გასასვლელის განათებული ნიშანი



LEGENDS

- ლოგი — ობიექტის სახელი
- DO1 ნომერი — სართულის/ობიექტის
- ±0.000 / -0.150 — მოპირკეთებული იატაკის მინიშნული / კონსტრუქციული ფილის მინიშნული
- ±0.000 — მოპირკეთებული იატაკის მინიშნული
- 1 / A1 — დეტალის № ნახაზის კოდი
- 1 / A-200 — ჭრილის № ნახაზის კოდი
- WG00/WB00 — კედლის ტიპი
- FLR00 — იატაკის ტიპი
- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი
- თაბაშირმუყაოს კედელი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	პროექტის მენეჯერი	დამკვეთი	პროექტი	სათაური	სტატუსი	რევიზია 00
TRIA Architecture		შპს "აპტოსი"	აპტოსის საწყობი	დეტალური ნახაზები	არქიტექტურული პროექტი	თარიღი 25.03.2024
						ფორმატი A2
						მასშტაბი 1:5

გვ.№ A-905

LEGENDS

ლოჯი	ოთახის სახელი
001 ნომერი	სართულიოთახის
±0.000 -0.150	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ფილის ნიშნული
±0.000	მოპირკეთებული იატაკის ნიშნული
1 A1	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი

- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი
- თაბაშირმუყაოს კედელი

ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	TRIA Architecture
პროექტის მენეჯერი	
დამკვეთი	შპს "აპტოსი"
პროექტი	აპტოსის საწყობი
სათაური	დეტალური ნახაზები
სტატუსი	არქიტექტურული პროექტი
რევიზია	00
თარიღი	25.03.2024
ფორმატი	A2
მასშტაბი	1:5
გვ.№	A-906

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ



ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ



ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან



ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან



LEGENDS

ლოკი	ობიექტის სახელი
DO1 ნომერი	სართულობრივობის
±0.000 -0.150	მოსარკეთებული იატაკის ნიშნული არსებული ფილის ნიშნული
±0.000	მოსარკეთებული იატაკის ნიშნული
1 A1	დეტალის № ნახაზის კოდი
1 A-200	ჭრილის № ნახაზის კოდი
WG00/WB00	კედლის ტიპი
FLR00	იატაკის ტიპი
	ბეტონის კედელი
	ბლოკის კედელი
	თაბაშირმუყაოს კედელი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გამჟღავნება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ინფორმაციის, შეიძლება გამოიწვიოს პასუხისგებლობა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით.

არქიტექტორი	პროექტის მენეჯერი	დამკვეთი	პროექტი	სათაური	სტატუსი	რევიზია	00
TRIA Architecture		შპს "აპტოსი"	აპტოსის საწყობი	დეტალური ნახაზები	არქიტექტურული პროექტი	თარიღი	25.03.2024
						ფორმატი	A2
						მასშტაბი	1:5

გვ.№ A-907