ნაკვეთის. ს/კ 01.72.14.011.672
ნაკვეთის ფართობი - 1097 კვ მ
შენობის სართულიანობა 5 სართული
შენობის სიმაღლე 19.50 მ

დადგენილი კოეფიციენტბი
კ[1] - 0.7 (767.9 კვ.მ) პროექტით - (765.21 კვ.მ)
კ[2] -4.6 (5 046 კვ.მ) პროექტით - (3 826.05 კვ.მ)
კ[3] -0.2 (219.4 კვ.მ) პროექტით- (297.53 კვ.მ)

ს/კ 01.72.14.011.324
ს/კ 01.72.14.011.325
ს/კ 01.72.14.011.184
ს/კ 01.72.14.011.672
ორსაათიანი ცეცხლმედეგობის ხანისხის მქონე კედლები
სამანქანო შესასვლელი-გასასვლელი
სახანძრო მანქანა
საქვეითე შესასვლელი
სახანძრო მანქანა
საკონტროლო ჭა
გელი ზოლი-ბეტონის საფარი
სახანძრო - სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებლი მისაერთებელი - ჰიდრანტი
მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი
ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
მოხრეშილი
ბ.
აღმაშენებლის ხეივანი
აღმაშენებლის ხეივანი
H=3.0
H=3.0
d=500 მმ

მთავარი არქიტექტორი, ავტორი:
ARCHITECT, AUTHOR:

ალექსი სოლომნიშვილი

პროექტის დასახელება/PROJECT NAME:
სავაჭრო ობიექტი და ოფისი

მისამართი/ADDRESS:
ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, N189

დამკვეთი,მესაკუთრე/CLIENT, OWNER:
შ.პ.ს "სანდრო"

პირობითი აღნიშვნები /LEGEND:
საკადასტრო საზღვარი
სავაჭრო ობიექტი და ოფისი
გამწვანება

სტადია/STAGE
მასშტაბი/SCALE 1:150
ფურცლის ზომა/SHEET SIZE A1
თარიღი/DATE
ფურცლის სახელი /SHEET NAME
ბლოკი/BLOCK
გენ-გეგმა
ფურცლის N -
SHEET N
ავტორი: ალექსი სოლომნიშვილი
AUTHOR:

საპროექტო შენობას სიმაღლის და ფართობის გათვალისწინებით, ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების“ - 503 ცხრილის მიხედვით შეესაბამება II-B კლასის კონსტრუქცია, ხოლო დაკავებულობის ჯგუფიდან (სავაჭრო სვ) გამომდინარე, 602 ცხრილის მიხედვით, შენობის გარე კედლებს, რომლებიც საკადასტრო საზღვარზე მდებარეობს (“A-D”, “1-7”) მოეთხოვებათ ორსაათიანი ცეცხლმედეგობის ხარისხი, ხოლო დანარჩენ კედლებს რომელთა ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი აღემატება 3.00 მეტრს ცეცხლმედეგობის ხარისხი არ მოეთხოვებათ. საპროექტო შენობასთან სახანძრო ავტომობილების მისასვლელი/მისადგომი გზები ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების“ (შენობის სიმაღლე 19.50 მეტრი) 915.8 ქვეთავის -1. პუნქტის მიხედვითაა მოწყობილი