გენგეგმა ტოპოზე

შენობის ფუნქციური დანიშნულება:
სპორტული დარბაზი/კომპლექსი
ცეცხლმედეგობის ხარისხი:

ცხრილი 602

ცეცხლმედეგების ხარისხის მოთხოვნები გარე კედლებისათვის ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილის მიხედვით[1-3]

ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი = X (მ)	კონსტრუქციის ტიპი	ღიობ ჯგუფის დაკავებულობა[4]	სბ-1, სბ, სწ-1[5] ჯგუფის დაკავებულობა	თვ, სქ, სგ, სბ-2, ფწ, სი, სწ-2[5], ღიობ ჯგუფების დაკავებულობა
X < 1,5[6]	ჯგუფი	3	2	1
1,5 ≤ X < 3	IA	3	2	1
	სხვა	2	1	1
3 ≤ X < 9	IA, IB	2	1	1[7]
	IIB, VB	1	0	0
	სხვა	1	1	1[7]
X ≥ 9	ჯგუფი	0	0	0

მწვანე სახურავი

მწვანე სახურავი

მწვანე სახურავი

ძირითა ქუჩა(არსებული გზა)

-a- el

სახანძრო ჰიდრანტი

შენობასთან, რომლის სიმაღლე არ აღემატება 10 მეტრს, სახანძრო ავტომობილის მისასვლელი გზა გაჩნია მხოლოდ აღმოსავლეთის მხრიდან. დანარჩენი სამი მხრიდან დაფარულია მიწით

დაშორება მიწისქვეშა პარკინგამდე

გენგეგმა ორთოფოტოზე

შენობის ფუნქციური დანიშნულება:
სპორტული დარბაზი/კომპლექსი
ცეცხლმედეგობის ხარისხი:

ცხრილი 602

ცეცხლმედეგობის ზარისხის მოთხოვნები გარე კედლებისათვის ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილის მიხედვით[1-3]

ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი X (მ)	კონსტრუქციის ტიპი	ფასმ კედლის დაკვეთილობა[4]	სბ-1, სტ, სწ-1[5] კედლის დაკვეთილობა	ოე, სქ, სტ, სბ-2, ფწ, ს ც, სწ-2[5], ფხ[6] კედლების დაკვეთილობა
X < 1,5[8]	ყველა	3	2	1
1,5 ≤ X < 3	IA	3	2	1
	სხვა	2	1	1
	IA, IB	2	1	1[9]
3 ≤ X < 9	IIB, VB	1	0	0
	სხვა	1	1	1[9]
X ≥ 9	ყველა	0	0	0