
შესაბამისობის დეკლარაცია საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 ივლისის №354 დადგენილებასთან

მუნიციპალიტეტი: თბილისი



პროექტის დასახელება	ახალი პროექტი
შენობის მისამართი	ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის 2
საფოსტო ინდექსი / ქალა...	0102 თბილისი
საკუთრების საკადასტრო კოდი	01.18.09.005.012
შენობის ნაწილის საკადასტრო კოდი	

იდენტიფიკატორი თბილისი_01_18_09_005_012_24_02_2026

☑ **დამტკიცებულია** ☐ დაუმტკიცებელია

არქიტექტორი ტატო საგინაშვილი

ქალაქი/თარიღი ხელმოწერა

საავტორო უფლებები

Copyright© 2021 Fraunhofer-Gesellschaft -ის მიერ
ყველა უფლება დაცულია. ამ პროგრამის ყველა საავტორო უფლება ეკუთვნის Fraunhofer-Gesellschaft-ს. ამ საიტზე გამოქვეყნებული მასალის ჩამოტვირთვის ან დაბეჭდვის ნებართვა გაცემულია მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის. მისი გამოყენება ნებისმიერი სხვა მიზნით, და განსაკუთრებით მისი კომერციული გამოყენება ან გავრცელება, მკაცრად აკრძალულია წინასწარი წერილობითი თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში.
მიუხედავად ამ მოთხოვნისა, მასალის ჩამოტვირთვა ან დაბეჭდვა შესაძლებელია Fraunhofer-Gesellschaft-ისა და მისი შემადგენელი ინსტიტუტების საქმიანობის შესახებ პრეს-ანგარიშებთან დაკავშირებით, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება შემდეგი პირობები.

უარყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფა შემუშავებულია ენერგოეფექტურობის სერტიფიკატების გენერირებისთვის. პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება საგულდაგულოდ იქნა შესწავლილი. მიუხედევად ამისა, პროგრამულ უზრუნველყოფაში შეიძლება არსებობდეს პატარა ხარვეზები. მომხმარებელმა ყურადღებით უნდა გადახედოს შედეგებს, რათა დარწმუნდეს, რომ სწორი და თანმიმდევრულია. ხარვეზების ან შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოყენოთ პროგრამაში მოცემული საკონტაქტო ინფორმაცია და აცნობოთ ამის შესახებ.

არცერთი მონაწილე ორგანიზაცია და მათი თანამშრომელი, არც კონტრაქტორი, ქვეკონტრაქტორი ან მათი თანამშრომელი არ იძლევა რაიმე გარანტიას, გამოხატულს ან ნაგულისხმევს და არ იღებს რაიმე სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ან ზოგად პასუხისმგებლობას ნებისმიერი შედეგის სიზუსტეზე, სისრულესა და სარგებლიანობაზე. არც ნებისმიერ გამჟღავნებულ ინფორმაციაზე, თუ სხვა რომელის მიხედვითაც მისი გამოყენება არ დაარღვევს კერძო საკუთრების უფლებებს. პროგრამა მომზადდა მრავალი ორგანიზაციის წარმომადგენლების დახმარებითა და მონაწილეობით, კონსენსუსისა და ხელმისაწვდომი ინფორმაციის საფუძველზე.

Table of contents

1. პროექტის მონაცემები და რედაქტორები 4
2. შენობა და მდებარეობა 5
3. შენობების კონსტრუქციული ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები 6
3.1 დონე 1 - მოთხოვნები სამშენებლო ელემენტების მიმართ 7
3.2 დონე 2 - მოთხოვნები შენობის გარსის მიმართ 8
4. ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები ტექნიკური სისტემებისთვის 9
დეკორატიული ლესვა 9
რინის კარი 10
გადახურვა 11
5. უსაფრთხოება 12
ფანჯარა 12
6. სამშენებლო ქსოვილი 13

1. პროექტის მონაცემები და რედაქტორები

პროექტის მონაცემები

პროექტის დასახელება	ახალი პროექტი
შენობის მისამართი	ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის 2
საფოსტო ინდექსი / ქალა	0102 თბილისი

შენობის მფლობელი

შენობის მფლობელის სახ	შპს "მეგობრობა ორთაჭალა" 400333894
შენობის მფლობელის მის	ქალაქი თბილისი , ჩიხი გორგასლის 2
საფოსტო ინდექსი / ქალა	0102 თბილისი

არქიტექტორი

კომპანიის სახელი	მეტრი
მისამართი	ქ.თბილისი, შარტავას ქუჩა 14
საფოსტო ინდექსი / ქალა	0160 თბილისი
რედაქტორი	ტატო საგინაშვილი
პროფესია	არქიტექტორი
კონტაქტი	tatosaginashvili@gmail.com

პროგრამა

გამოითვლება	Georgian Energy Efficiency Certification for Buildings

ვერსია	0.8.2128

2. შენობა და მდებარეობა

ზოგადი ინფორმაცია

შესაბამისობის დეკლარაც	მშენებლობის ნებართვის მისაღებად დოკუმენტების წარდგენა
ვრცელდება თუ არა ამ შენობაზე 354-ე დებულებ	არანაირი გამორიცხვა არ ვრცელდება

შენობის კატეგორია

☑ ახალი შენობა

კატეგორია:	საოჯახო სახლი
ქვეკატეგორია:	საოჯახო სახლი

მდებარეობა

ქალაქი / დასახლება:	თბილისი
კლიმატური ზონა:	კლიმატური ზონა 2

☑ ქალაქი / დასახლება აღნუსხულია ცხრილში 2

3. შენობების კონსტრუქციული ელემენტების ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები

3.1 დონე 1 - მოთხოვნები სამშენებლო ელემენტების მიმართ

თბოგადაცემის მაქსიმალური დასაშვები კოეფიციენტები შენობის სტრუქტურის თერმული გარსის თითოეული ელემენტისთვის U_{max}

☐ დამტკიცებულია

შენობის კონსტრუქციული ელემენტების ტიპი		დასაშვები U-სიდიდე...	არ აჭარბებს
1	გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი შენობის გარე კედლები	0,38	☑
2	თერმულად კონდიცირებული სივრცის გარე კედლები (მაგ., გამთბარი სარდაფი) მიწასთან შემხები ზედაპირის ჩათვლით	0,50	☑
3	თერმულად არაკონდიცირებული სივრცის შიდა კედლები (მაგ., არაკონდიცირებული კიბის უჯრედები, სხვენის ან სახურავის სივრცეები, ა...	0,50	☑
4	თერმულად არაკონდიცირებული მიწისქვეშა სივრცის გარე კედლები (მაგ., გაუმთბარი სარდაფი), როდესაც ამ სივრცის ჰაერცვლის სიხშირე ნაკლები...	0,70	☑
5	გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი სახურავის კონსტრუქცია ან/და ვენტილირებულ ან არათბოიზოლირებული სახურავის სათავსთან შეხება...	0,30	☑
6	სახურავის კონსტრუქცია, რომელიც განლაგებულია თერმულად არაკონდიცირებული სივრცის ზემოთ, სივრცის ტემპერატურა არ უნდა იყ...	0,38	☑
7	მიწასთან შეხებაში მყოფი თერმულად კონდიცირებული სათავსის იატაკი.	0,38	☑
8	გარე ჰაერთან შეხებაში მყოფი თერმულად კონდიცირებული სათავსის იატაკი (მაგ.იატაკი თაღოვანი შესასვლელის, გასასვლელის თავზე ან ღია...	,300	☑
9	არაკონდიცირებულ სივრცესთან (მაგ., სარდაფი, რომელიც არ თბება, ავტოფარეხი) შეხებაში მყოფი, თერმულად კონდიცირებული სათავსის ია...	0,45	☑
10	გარე ფანჯარა და შემინული კარი	1,80	☑
11	შეკიდული კედლები – შირმები და სხვა გარე შუქგამტარი კომპონენტები, მათ შორის, ფართო მასშტაბიანი, შემინული ფასადი ≥ 600 დახრით	1,80	☑
12	სხვა გარე ჰორიზონტალური ან დახრილი შუქგამტარი კომპონენტები: რომლებიც არ არის გათვალისწინებული №10 ან №11 პუნქტებში	2,00	☑
13	შუქგაუმტარი გარე მასიური კარები	2,20	☑
14	თერმულად არაკონდიცირებულ სივრცესთან დამაკავშრებელი კარი შემინვის გარეშე	3,50	☑
15	გარე გორგოლაჭებზე მოძრავი კარი, ავტოფარეხის კარი, ფრთიანი (სექციური კარი)...	2,50	☑

☑ ინტეგრირებული ციფრების მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია. დასაშვებია ზემოთ მოცემული ცხრილიდან 10% -მდე გადახრა

3.2 დონე 2 - მოთხოვნები შენობის გარსის მიმართ

ჯამური თბოგადაცემის მაქსიმალური დასაშვები კოეფიციენტი შენობის თერმული გარსის ელემენტებისთვის

☑ დამტკიცებულია

მოწყობილობა	U-სიდიდე [ვტ/მ²·K]	დასაშვები U-სიდიდე...
კედლები	0,36	0,38
სახურავი	0,29	0,30
იატაკი	0,00	0,38
ფანჯრები და კარები	1,40	1,80

4. ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები ტექნიკური სისტემებისთვის


დეკორატიული ლესვა

წარმოსა 0,362 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

მოთ	მასალა	სისქე	λ [W/mK]	მოთხოვნებ	საშუ	დაშვებული
პირ	თერმულად კონდიცირებად სასრგებლო ფართობ	წლიური ემ	განახლება	0,130		9. ექსპერტი
1	თბოსაიზოლაციო ფითხი/ბათქაში	2,0	0,080	0,250	ინფ	250
2	მსუბუქი ბეტონის ღრუტანიანი ბლოკები	20,0	0,300	0,667	ინფ	500
3	ექსტრუდირებული პოლისტირონის ქაფი (XPS)	5,0	0,030	1,667	ინფ	25
4	ცემენტის ფითხი/ბათქაში	2,0	1,600	0,013	ინფ	2000
	გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეს პუნქტი 3	მაქსიმალუ	0,040	განა	

ვიზუალიზაცია:




რინის კარი

წარმოსა 0,599 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

მოთ	მასალა	სისქე	λ [W/mK]	მოთხოვნებ	საშუ	დაშვებული
პირ	თერმულად კონდიცირებად სასრგებლო ფართობ	წლიური ემ	განახლება	0,130		9. ექსპერტი
1	ფოლადის ფურცელი	0,2	50,000	0,000	ინფ	7800
2	ხისტი პოლიურეთანის ქაფი (PUR)	3,6	0,024	1,500	ინფ	30
3	ფოლადის ფურცელი	0,2	50,000	0,000	ინფ	7800
	გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეს პუნქტი 3	მაქსიმალუ	0,040	განა	

ვიზუალიზაცია:




გადახურვა

წარმოსა 0,289 W/(m²K)
ხვითი
შენობა:

ფაქტობრივი მნიშვნელობა

მოთ	მასალა	სისქე	λ [W/mK]	მოთხოვნებ	საშუ	დაშვებული
პირ	თერმულად კონდიცირებად სასრგებლო ფართობ	წლიური ემ	განახლება	0,130		9. ექსპერტი
1	რკინაბეტონი	20,0	2,600	0,077	ინფ	2500
2	ექსტრუდირებული პოლისტირონის ქაფი (XPS)	5,0	0,030	1,667	ინფ	25
3	გაზობეტონი	15,0	0,100	1,500	ინფ	300
4	ბიტუმიანი ზოლები პოლიესტერის ხალიჩით	0,5	0,230	0,022	ინფ	1100
5	ბიტუმიანი ლენტი გადასახურავი ხალიჩით	0,5	0,230	0,022	ინფ	1100
	გარე სითბოს გადაცემის წინააღმდეგობა	ეს პუნქტი 3	მაქსიმალუ	0,040	განა	

ვიზუალიზაცია:



5. უსაფრთხოება

ფანჯარა

ჩარჩო ფაქტორი (გამჭვირვალე თანაფარდობა ფანჯრის არეალთან)	0,7

შემინვა	TI|2P|U=1,4|g=0,67		
ჩარჩო	1,30 W/(m²K)		
Spacer		0,01 W/(mK)	

მზის ჩრდილში

☐ დეტალურადაა წარმოდგენილი მინიმალური ენერგოეფექტურობის მოთხოვნების შესაბამისი საპროექტო გა

მზის დაჩრდილვის ტიპი	არ არის მზისგან დამცავი
მზის დაცვა	No sun protection
კონტროლი	მექანიკური ან ტაიმერი კონტროლირებადი
დღის სინათლე	მხოლოდ მბზინავი დაცვა

ჰაერის გაჟონვა 50 Pa,_{50 n} წნევის პირობებში

4.2 ყველა სახის ტუმბოსა	1,40 W/(m²K)		
4.3 გათბობის სისტემასთა	0,67	4.5 გაგრილების და ჰაერი	0,76
4.7 მოთხოვნები განათები	0,67	4.6. მოთხოვნები ვენტილა	0,76
7. ენერგოეფექტურობა	0,67	6. ენერგიის აღრიცხვა	0,76

6. სამშენებლო ქსოვილი

მისამართი	ფართობი [m²]	საფოსტო ინდექსი / ქალაქი	მთავარი აუდიტორის სახელი
მრავალფუნქციური შენობა/ საოფოსე საცხოვრებელი			
ღერძი + - ა (1) სართ 1	7,60	0,362	0,35
ღერძი + - ა (2) სართ 1	9,76	0,362	0,35
ღერძი ა-ვ სართ 1	15,46	0,362	0,35
ღერძი + - ა (1) სართ 2	5,90	0,362	0,35
ღერძი + - ა (2) სართ 2	2,50	0,362	0,35
ღერძი ა-ვ სართ 2	38,38	0,362	0,35
ღერძი + - ა (1) სართ 3	5,90	0,362	0,35
ღერძი + - ა (2) სართ 3	2,50	0,362	0,35
ღერძი ა-ვ სართ 3	38,38	0,362	0,35
ღერძი + - ა (1) სართ 4	5,90	0,362	0,35
ღერძი + - ა (2) სართ 4	2,50	0,362	0,35
ღერძი ა-ვ სართ 4	38,38	0,362	0,35
ღერძი + - ა (1) სართ 5	5,90	0,362	0,35
ღერძი + - ა (2) სართ 5	2,50	0,362	0,35
ღერძი ა-ვ სართ 5	38,38	0,362	0,35
ღერძი 1-2 სართ 1	31,92	0,362	0,35
ღერძი 2-3 სართ 1	12,66	0,362	0,35
ღერძი 1-2 სართ 2	24,74	0,362	0,35
ღერძი 2-3 სართ 2	11,25	0,362	0,35
ღერძი 1-2 სართ 3	24,74	0,362	0,35
ღერძი 2-3 სართ 3	11,25	0,362	0,35
ღერძი 1-2 სართ 4	24,74	0,362	0,35
ღერძი 2-3 სართ 4	11,25	0,362	0,35
ღერძი 1-2 სართ 5	24,74	0,362	0,35
ღერძი 2-3 სართ 5	16,00	0,362	0,35
ღერძი ვ-ე სართ 1	22,30	0,362	0,35
ღერძი ე-ა სართ 1	4,19	0,362	0,35
ღერძი ა- + სართ 1	17,28	0,362	0,35
ღერძი ვ-ე სართ 2	16,72	0,362	0,35

მთავარი აუდიტორის პროფესია ექსპერტი... ქალაქი/თ...

მისამართი	ფართობი [m²]	საფოსტო ინდექსი / ქალაქი	მთავარი აუდიტორის სახელი
ღერძი ე-ა სართ 2	42,25	0,362	0,35
ღერძი ა- + სართ 2	10,14	0,362	0,35
ღერძი ვ-ე სართ 3	16,72	0,362	0,35
ღერძი ე-ა სართ 3	42,25	0,362	0,35
ღერძი ა- + სართ 3	10,14	0,362	0,35
ღერძი ვ-ე სართ 4	16,72	0,362	0,35
ღერძი ე-ა სართ 4	42,25	0,362	0,35
ღერძი ა- + სართ 4	10,14	0,362	0,35
ღერძი ვ-ე სართ 5	16,72	0,362	0,35
ღერძი ე-ა სართ 5	42,25	0,362	0,35
ღერძი ა- + სართ 5	10,14	0,362	0,35
ღერძი 3-2 სართ 1	0,66	0,362	0,35
ღერძი 2-2 სართ 1	27,36	0,362	0,35
ღერძი 2-1 სართ 1	0,60	0,362	0,35
ღერძი 3-2 სართ 2	5,62	0,362	0,35
ღერძი 2-2 სართ 2	21,20	0,362	0,35
ღერძი 2-1 სართ 2	3,08	0,362	0,35
ღერძი 3-2 სართ 3	5,62	0,362	0,35
ღერძი 2-2 სართ 3	21,20	0,362	0,35
ღერძი 2-1 სართ 3	3,08	0,362	0,35
ღერძი 3-2 სართ 4	5,62	0,362	0,35
ღერძი 2-2 სართ 4	21,20	0,362	0,35
ღერძი 2-1 სართ 4	3,08	0,362	0,35
ღერძი 3-2 სართ 5	5,62	0,362	0,35
ღერძი 2-2 სართ 5	21,20	0,362	0,35
ღერძი 2-1 სართ 5	3,08	0,362	0,35
გადახურვა	356,00	0,289	0,40
შენობების საერთო რაოდენობა	0,00		

მთავარი აუდიტორის პროფესია ექსპერტი... ქალაქი/თ...