





LED სპეციფიკაციები

1. მოდულის ზომები (სიგანე x სიმაღლე) (მმ): 320 x 160;
2. კაბინეტის ზომები (სიგანე x სიმაღლე) (მმ) 960 x 960;
3. პიქსელის ნაბიჯი (Pixel pitch): 4;
4. რეზოლუცია (სიგანე სიმაღლე): 80 40;
5. პიქსელების სიმჭიდროვე: 62,500 წერილი/მ^2;
6. პიქსელის კონფიგურაცია: SMD;
7. ეკრანის რეზოლუცია: 720 6225
8. ხედვის კუთხე: ჰორიზონტალური 140, ვერტიკალური 140;
9. მინიმალურის ხედვის მანძილი: 4მ;
10. სერვისი: წინა და უკანა მხრიდან მომსახურება;
11. შემომავალი ძაბვის სიხშირე: 50 ან 60 ჰერცი;
12. შემომავალი ძაბვა: AC 200V- 240V;
13. ბრმა წერტილების მაჩვენებელი: <3/10000;
14. ექსპლუატაციის ვადა: 100,000 საათი;
15. დაცულობის დონე: IP65;
16. სამუშაო ტემპერატურა: -50 ~ +60 °C;
17. სამუშაო ტენიანობა: 10% ~ 90%;
18. კონტროლის მანძილი: 120მ;
19. სიგნალის შემომავალი ფორმები: HDMI, HDSDI, SDI, VGA, RJ45, YC