საპროექტო დოკუმენტაცია
ფოტომონტაჟი



პროექტი ითვალისწინებს გორგასლის ქუჩის მხრიდან შენობის ფასადის მინიმუმ 60%-ზე ხანძარმედეგი და ხანმედეგი მოსაპირკეთებელი მასალების გამოყენებას. აღნიშნული მასალები მოიცავს ფიბროპანელის ფილებსა და ალუმინის კომპოზიტურ ფურცლებს. გორგასლის ქუჩის მხრიდან ფასადზე გამოყენებული ბეტონის ფაქტურა სრულად შესრულდება ფიბროპანელის ფილებით.

შენობის პირველი სართული სრულად, ასევე მთლიანი პარაპეტი, მოიპირკეთება ფიბროპანელის ფილებით, რაც უზრუნველყოფს ფასადის გამძლეობასა და ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

აივნების მხოლოდ შიდა სიბრტყეები დამუშავდება დეკორატიული ლესვით და შეიღებება მაღალი ხარისხის საღებავით, ფერის კოდი — RGB (46,46,46).

შენობის ის ფასადის სიბრტყეები, რომლებიც არ არის ორიენტირებული გორგასლის ქუჩის მიმართულებით, დამუშავდება დეკორატიული ლესვის სისტემით, გორგასლის ქუჩის მხარის ფასადის შესაბამისი ფაქტურის იმიტაციით, რაც უზრუნველყოფს შენობის არქიტექტურული იერსახის ერთიანობას.



პროექტი ითვალისწინებს გორგასლის ქუჩის მხრიდან შენობის ფასადის მინიმუმ 60%-ზე ხანძარმედეგი და ხანმედეგი მოსაპირკეთებელი მასალების გამოყენებას. აღნიშნული მასალები მოიცავს ფიბროპანელის ფილებსა და ალუმინის კომპოზიტურ ფურცლებს. გორგასლის ქუჩის მხრიდან ფასადზე გამოყენებული ბეტონის ფაქტურა სრულად შესრულება ფიბროპანელის ფილებით.

შენობის პირველი სართული სრულად, ასევე მთლიანი პარაპეტი, მოიპირკეთება ფიბროპანელის ფილებით, რაც უზრუნველყოფს ფასადის გამძლეობასა და ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

აივნების მხოლოდ შიდა სიბრტყეები დამუშავდება დეკორატიული ლესვით და შეიღებება მაღალი ხარისხის საღებავით, ფერის კოდი — RGB (46,46,46).

შენობის ის ფასადის სიბრტყეები, რომლებიც არ არის ორიენტირებული გორგასლის ქუჩის მიმართულებით, დამუშავდება დეკორატიული ლესვის სისტემით, გორგასლის ქუჩის მხარის ფასადის შესაბამისი ფაქტურის იმიტაციით, რაც უზრუნველყოფს შენობის არქიტექტურული იერსახის ერთიანობას.

