
JD-797-JJ



ფასადის მოპირკეთება ფერის ალუმინის კომპოზიტური პანელებით (ალუკობონდი), ფერი: საგზაო თეთრი (RAL 9016 მატე),
ქვეკონსტრუქციაზე ვენტილირებადი ფასადის სისტემით.
ფასადის მოპირკეთება ხის ფაქტურის მქონე ცეცხლმედეგი HPL პანელებით,
ვერტიკალური ხაზოვანი სტრუქტურით, ფერი: შოკოლადისფერი ყავისფერი (RAL 8017).
ხის კონსტრუქციული დეკორატიული პერგოლა, დამუშავებული ატმოსფერომედეგი ანტისეპტიკური და ულტრაიისფერი (UV) სხივებისგან დამცავი გაჟღენთით (იმპრეგნაციით).
ფასადის მოპირკეთება თეთრი ფერის ალუმინის კომპოზიტური პანელებით (ალუკობონდი), ფერი: საგზაო თეთრი (RAL 9016 მატე),
ქვეკონსტრუქციაზე ვენტილირებადი ფასადის სისტემით.
+16.100
+14.100
ალუმინის თერმოიზოლირებული (თბოპროფილი) ვიტრაჟი ორმაგი ენერგოეფექტური მინაპაკეტით (6 Low-E + 16 Ar + 6),
პროფილის ფერი: შავი RAL 9005
სტრუქტურული (Fine Texture).
საკადასტრო საზღვარი
საკადასტრო საზღვარი
+14.100
+13.100
1.000
4.200
+9.900
ნაწრთობი ლამინირებული მინა (ტრიპლექსი) 10+10 მმ
, ალუმინის ქვედა ფარულ (ჩაშენებულ) პროფილში.
+8.900
14.100
6.802
4.200
6.157
+5.700
+4.700
4.700
0.000
393.04
მიწის დონის საკონტროლო სიბრტყე
ალუმინის თერმოიზოლირებული (თბოპროფილი) ვიტრაჟი ორმაგი ენერგოეფექტური მინაპაკეტით (6 Low-E + 16 Ar + 6),
პროფილის ფერი: შავი RAL 9005
სტრუქტურული (Fine Texture).
ფასადის მოპირკეთება თეთრი ფერის ალუმინის კომპოზიტური პანელებით (ალუკობონდი), ფერი: საგზაო თეთრი (RAL 9016 მატე),
ქვეკონსტრუქციაზე ვენტილირებადი ფასადის სისტემით.
შენობის გარეთ მოთავსებული წყალარინი ღარები და მილები არაწვადი მასალით ან მინიმუმ 40 ზომის პლასტმასის მილებით აიგება
RAL 5011 Steel blue


ალუმინის თერმოიზოლირებული (თბოპროფილი)
ვიტრაჟი ორმაგი ენერგოეფექტური
მინაპაკეტით (6 Low-E + 16 Ar + 6),
პროფილის ფერი: შავი RAL 9005
სტრუქტურული (Fine Texture).
ფასადის მოპირკეთება თეთრი ფერის
ალუმინის კომპოზიტური პანელებით
(ალუკობონდი), ფერი: საგზაო თეთრი
(RAL 9016 მატე),
ქვეკონსტრუქციაზე ვენტილირებადი
ფასადის სისტემით.
+14.100
+16.100
ლესვა,
შეფერილი თეთრი
ფერის
საღებავით
(RAL 9003 GLOSSY)
+14.100
+13.100
+9.900
+8.900
+5.700
+4.700
393.04
0.000
მიწის დონის
საკონტროლო
სიბრტყე
14.100
16.100

ხის კონსტრუქციული დეკორატიული პერგოლა, დამუშავებული ატმოსფერომედეგი ანტისეპტიკური და ულტრაიისფერი (UV) სხივებისგან დამცავი გაჟღენთით (იმპრეგნაციით).

ლითონის მოაჯირები შეიღებოს შავად
R: 10 G: 0 B: 0

შენობის გარეთ მოთავსებული წყალარინი ღარები და მილები არაწვადი მასალით ან მინიმუმ 40 ზომის პლასტმასის მილებით აიგება
RAL 5011 Steel blue

+14.100
+13.100
+9.900
+8.900
+5.700
+4.700
0.000

ლესპა, შეფერილი თეთრი ფერის საღებავით (RAL 9003 GLOSSY)

ალუმინის თერმოიზოლირებული (თბოპროფილი) ვიტრაჟი ორმაგი ენერგოეფექტური მინაპაკეტით (6 Low-E + 16 Ar + 6),
პროფილის ფერი: შავი RAL 9005
სტრუქტურული (Fine Texture).

ნაწრთობი ლამინირებული მინა (ტრიპლექსი) 10+10 მმ ალუმინის ქვედა ფარული (ჩამენებულ) პროფილში.

1.000
4.200
4.200
4.700
16.100
13.100

393.04
მიწის დონის საკონტროლო სიბრტყე

393.04
მიწის დონის საკონტროლო სიბრტყე


შენობის გარეთ მოთავსებული წყალარინი ღარები და
მილები არაწვადი მასალით ან მინიმუმ 40 ზომის
პლასტმასის მილებით აიგება
RAL 5011 Steel blue
+16.100
ალუმინის თერმოიზოლირებული (თბოპროფილი)
ვიტრაჟი ორმაგი ენერგოეფექტური
მინაპაკეტით (6 Low-E + 16 Ar + 6),
პროფილის ფერი: შავი RAL 9005
სტრუქტურული (Fine Texture).
ლითონის მოაჯირები შეიღებოს შავად
R: 10 G: 0 B: 0
ხის კონსტრუქციული
დეკორატიული პერგოლა,
დამუშავებული
ატმოსფერომედეგი
ანტისეპტიკური და
ულტრაიისფერი (UV) სხივებისგან დამ
გაჟღენთით (იმპრეგნაციით).
+14.100
+14.100
+13.100
+14.100
ლესვა,
შეფერილი თეთრი
ფერის
საღებავით
(RAL 9003 GLOSSY)
393.04 0.000
მიწის დონის
საკონტროლო
სიბრტყე
რკინის ჟალუზები, კედელი
და კარები -
შეღებილი RAL 9003 Glossy
ლესვა,
შეფერილი თეთრი
ფერის
საღებავით
(RAL 9003 GLOSSY)